Stryker ProCinch®

REF 234-102-060

REF 234-102-090

CE 0197 Rx ONLY

STERILE EO

English – Adjustable Loop

Product Description

Stryker Endoscopy is introducing the Stryker ProCinch Adjustable Loop device for use in orthopedic applications. The Stryker ProCinch Adjustable Loop Device is a cortical suspensory fixation implant that consists of a non-absorbable suture loop assembled to a titanium button. The device is offered in two configurations, Standard Tensioning and Reverse Tensioning.

Intended Use / Indications for Use

Titanium, Polyester, Ultra High Molecular Weight Polyethylene

The Stryker ProCinch Adjustable Loop Fixation Device is intended for the fixation of bone-to-bone soft tissue or bone-to-bone grafts, such as tendon, in tension bridge, or for distributive suture tension during Anterior Cruciate Ligament (ACL) and Posterior Cruciate Ligament (PCL) Repair and Reconstruction.

Contra-indications

1. Insufficient quality or quantity of bone that would compromise secure Button fixation.
2. Pathological conditions of bone that would compromise secure Button fixation.
3. Pathological conditions of the soft tissue or bone to be secured, which would impair secure fixation.
4. Blood supply limitations and previous infections, which may retard healing.
5. Foreign-body sensitivity to implant materials. If material sensitivity is suspected appropriate tests should be done and sensitivity ruled out prior to implantation.
6. Any active infection.
7. Conditions that limit the patient's ability or willingness to restrict activities or follow directions during the healing period.
8. The use of this device may not be suitable for patients with insufficient or immature bone. The physician should carefully assess the bone and/or soft tissue quality before performing orthopedic surgery on patients who are skeletally immature. The use of this device and the placement of hardware or implants must not bridge, distract or disrupt the growth plate.

Precautions

1. Federal Law (USA) restricts this device to sale by or on the order of a physician.
2. Review the instructions prior to use.
3. Preoperative, intraoperative, and postoperative procedures, including knowledge of surgical techniques and proper selection and placement of the implant are important considerations for successful utilization of this device by the user. More information or for a demonstration, contact your local Stryker representative.

Warnings

1. This device is an implantable internal fixation device intended for single use only. Discard any open or unused product.
2. Detailed instructions on the use and limitations of this device should be given to the patient.
3. The postoperative regimen prescribed by the physician should be strictly followed to avoid adverse stresses applied to the implant.
4. Immediate range of motion should be limited to allow biological bone/soft tissue healing.
5. Postoperatively, until healing is complete, the fixation provided by this device should be protected. The device is intended to approximate soft tissue to bone or bone to bone for a length of time appropriate for biological attachment.
6. Any deviation from the implant design that could compromise the device, or the potential risk to the patient of a second surgical procedure. Implant removal should be followed by adequate postoperative management.
7. Extreme care must be taken to ensure the graft suture falls out of the sterile surgical field, especially when loading the graft through the Loops and deploying the Button.
8. Failure to ensure the graft diameter by accounting for the thickness of the implant Loops may result in increased surgical time or increased difficulty of adjusting the Loops.
9. Failure to clear both edges of bony tunnels interacting with the graft may result in increased surgical time or increased difficulty of adjusting the Loops.
10. Failure to measure and indicate the Total Tunnel Length and Socket Length may result in increased surgical time or an inappropriate length of graft inside the Socket.
11. Failure to wait to pull on the Flipping Suture until the Button is known to have exited out the tunnel may result in the Button becoming lodged inside the tunnel, which may result in increased surgical time.
12. Use caution when deploying the Button on the cortex to prevent it from interacting with soft tissue that could subsequently lodge between the Button and the cortical surface. Visualization of the deployment of the Button through use of an arthroscopic scope viewing from the tunnel side will also mitigate this risk.
13. Fixation of the Button and Loops should always be confirmed with a very firm pull of the soft tissue or bone being approximated.
14. Failure to wait for the Flipping Suture equal length will result in a less than optimal minimal Loop length and a reduction in the possible length of graft inside the Socket.
15. It is necessary to leave more than 4 mm of Tail Length relative to the top of the Button while cutting the Tails.

Adverse Effects

1. Infection, both deep and superficial.
2. Allergies and other reactions to device materials.
3. Breakage of the Titanium Button or Polymer Loops may occur.

Packaging, Labeling, and Sterilization

1. This device is supplied sterile (EO). DO NOT RESTERILIZE. Resterilization of this device may lead to contamination or loss of functionality.
2. Stryker implants should be accepted only if the factory packaging and labeling arrive intact. Prior to use, inspect product packaging for signs of tampering, damage, or water contamination.
3. Contact your local Stryker representative if packaging has been opened or altered.

Compatibility

1. Cutting of the Tails of the Adjustable Loop Device should be done using a compatible Suture Cutter such as 234-102-100.

MRI Safety Information

The ProCinch Adjustable Loop device has not been evaluated for safety and compatibility in the MR environment. It has not been tested for heating, migration, or image artifact in the MR environment. The safety of ProCinch Adjustable Loop device in the MR environment is unknown. Scanning a patient who has this device may result in patient injury.

Instructions for Use

1. Drill Tunnel
   a. Properly size the graft by accounting for the additional thickness added by the Adjustable Loops.
   b. Drill a tunnel or socket in the bone to the desired depth using standard methods.
   c. Ensure a 4.5 mm diameter drill is used to drill the portion of the tunnel exiting through the cortex to be used for the location of the Button implant.
2. Deploy Button
   a. Load the graft through the Adjustable Loops.
   b. Shuttle the Lead and Flipping Sutures through the tunnel. If the Reverse Tensioning configuration is utilized (234-102-060), the Adjustable Loop Tails will also be shuttled through the tunnel.
   c. Pull the Button up through the tunnel just beyond the desired cortex. The sutures used to shuttle can now be discarded.
   d. Use the Flipping Suture in combination with the Lead Suture to ensure the Button is fully flipped.
   e. Pull down on the graft to ensure Button fixation is adequate.
3. Tail and Suture Management
   a. If the Standard Tensioning configuration is utilized (234-102-090), then the Tails should be retrieved out a working portal if desired.
   b. Incrementally tension the Adjustable Loop Tails a few millimeters at a time to reduce the Loops to the desired length. When deploying the Reverse Tensioning configuration (234-102-060), it is recommended to apply an opposing tension to the graft to ensure the Button remains flush with bone to avoid risk of soft tissue impingement between the bone and Button.
   c. Ensure the Equal Loop Indicators on the Tails are aligned.
   d. Apply force on the repair to ensure Button fixation and Loop fixation are both adequate.
   e. Cut the Tails using a compatible Suture Cutter such as 234-102-100.
   f. Secure the proximal portion of the graft appropriately.
   g. Remove the Lead Suture and the Trailing (Flip) Suture and discard.

Implant Removal

This device is intended for permanent implantation. If removal becomes necessary, dissect tissues down to the Button. Then, if the Loop is still intact, use a scalpel to cut the portion of the Loop that spans the two central holes in the Button. Then, retrieve the Button and Loop and graft with a grasping instrument.

Storage

Store in a cool, dry place, away from moisture and direct sunlight. Do not use after the expiration date.

Français – Boucle ajustable

Description du produit

Stryker Endoscopy présente la boucle ajustable Stryker ProCinch, destinée à être utilisée dans les applications orthopédiques. La boucle ajustable Stryker ProCinch est un implant de fixation à suspension corticale composé d'une boucle de suture non résorbable et ajustable, à un bouton en titane. Le dispositif est proposé en deux configurations, tension standard et tension inverse.

Matériaux de l'implant

Titane, polyester, polyéthylène de poids moléculaire ultra-élevé

Utilisation prévue et indications d'emploi

Le dispositif de fixation à boucle ajustable Stryker ProCinch est conçu pour la fixation de deux tissus osseux ou de tissus mou et de tissus osseux en tant que greffons, dans un pont de tension ou pour la distribution de sutures au cours d'une réparation et d'une reconstruction du LCA (ligament croisé antérieur du genou) et du LCP (ligament croisé postérieur du genou).

Contre-indications

1. Qualité ou quantité insuffisante de tissu osseux susceptible de compromettre la fiabilité de la fixation du bouton.
2. État pathologique du tissu osseux susceptible de compromettre la fiabilité de la fixation du bouton.
3. État pathologique des tissus mous ou de los à fixer susceptible de compromettre la fiabilité de la fixation.
4. Circulation sanguine insuffisante et antécédents infectieux susceptibles de retarder la cicatrisation.
5. Sensibilité aux matériaux implantés. Lorsqu'une sensibilité au matériau est suspectée, des tests appropriés doivent être effectués pour éliminer toute sensibilité avant l'implantation.
6. Toute infection active.
7. États compromettant la capacité ou la volonté du patient à restreindre ses activités ou à respecter les instructions pendant la période de cicatrisation.
8. L'utilisation de ce dispositif peut ne pas être adaptée aux patients présentant des tissus osseux insuffisants ou immatures. Le médecin doit évaluer avec soin la qualité osseuse et/ou des tissus mous avant toute intervention orthopédique. L'utilisation de ces dispositifs et le positionnement du matériel ou des implants ne doivent pas bloquer, perturber ou altérer le cartilage de croissance.

Précautions d'emploi

1. Conformément à la législation des États-Unis, ce dispositif ne peut être vendu que par un médecin ou sur prescription médicale.
2. Lire les instructions avant l'utilisation.
3. Les procédures préopératoires, peropératoires et postopératoires, notamment la parfaite maîtrise des techniques chirurgicales ainsi que le choix et la mise en place appropriés de l'implant, sont des facteurs importants pour garantir le succès de l'utilisation de ce dispositif. Pour plus d'informations ou pour une démonstration, contacter le représentant local de Stryker.

Avertissements

1. Ce dispositif est un dispositif de fixation interne implantable conçu pour un usage unique. Jeter tout produit ouvert ou non utilisé.
2. Des informations détaillées sur l'utilisation et les limitations de ce dispositif doivent être fournies au patient.
3. Le régime postopératoire prescrit par le médecin doit être strictement suivi afin d'éviter toute contrainte défavorable sur l'implant.
4. L'amplitude de mouvement doit être limitée dans l'immédiat afin de permettre la cicatrisation biologique des tissus mous et osseux.
5. Après l'intervention, la fixation fournie par ce dispositif doit être protégée jusqu'à cicatrisation complète. Le dispositif est conçu pour rapprocher un tissu mou et un tissu osseux ou deux tissus osseux pendant le temps nécessaire à l'attachement biologique. Ce dispositif n'a pas été conçu pour garantir une intégrité maximale pendant un temps indéterminé.
6. La décision du retrait de l'implant doit tenir compte des risques potentiels encourus par le patient lors d'une seconde opération chirurgicale. Le retrait de l'implant doit être suivi d'une gestion postopératoire adéquate.
7. Agir avec la plus grande précaution pour s'assurer que le greffon ne tombe pas du champ opératoire stérile, en particulier lors du chargement du greffon à travers les boucles et lors du déploiement du bouton.
8. Ne pas mesurer le diamètre du greffon en tenant compte de l'épaisseur des boucles d'implant pour rallonger la durée de l'intervention ou rendre difficile l'ajustement des boucles.
9. Ne pas nettoyer les bords des tunnels osseux interagissant avec le greffon peut rallonger la durée de l'intervention ou rendre difficile l'ajustement des boucles.
10. Ne pas mesurer et indiquer la longueur totale du tunnel et la longueur du puits osseux peut rallonger la durée de l'intervention ou entraîner une longueur du greffon inadaptée à l'intérieur du puits.
11. Tirer la suture inversée sans attendre que le bouton soit sorti du tunnel peut coincer le bouton à l'intérieur du tunnel et rallonger la durée de l'intervention chirurgicale.
12. Agir avec précaution lors du déploiement du bouton sur le cortex pour l'empêcher d'entrer en contact avec les tissus mous pouvant ensuite rester entre le bouton et la surface corticale. La visualisation du déploiement du bouton à l'aide d'un endoscope d'arthroscopie depuis le côté tunnel permet également de réduire ce risque.
13. La fixation du bouton et des boucles doit toujours être confirmée en tirant fermement sur les tissus mous ou osseux à rapprocher.
14. Réaliser des boucles ajustables de même longueur sous peine d'entraîner une longueur de boucle minimale moins optimale et une réduction de la longueur possible du greffon à l'intérieur du puits osseux.
15. Il est nécessaire de laisser plus de 4 mm de longueur de suture par rapport à la partie supérieure du bouton, au moment de couper les bouts.

Effets secondaires

1. Infection, profonde comme superficielle.
2. Réactions allergiques aux matériaux utilisés.
3. Une rupture du bouton en titane ou des boucles en polymère est possible.

Emballage, étiquetage et stérilisation

1. Ce dispositif est fourni stérile (OE). NE PAS RESTÉRILISER. La restérilisation de ce dispositif risque d'entraîner une contamination ou un dysfonctionnement.
2. Les implants Stryker doivent être utilisés uniquement si l'emballage et l'étiquetage d'usine sont intacts à la livraison. Avant utilisation, vérifier que l'emballage du produit ne présente aucun signe d'ouverture, d'endommagement ou d'infiltration d'eau.
3. Si l'emballage a été ouvert ou endommagé, contacter le représentant Stryker local.

Compatibilité

1. La découpe des bouts de la boucle ajustable doit être effectuée à l'aide d'une pince à suture compatible, telle que la 234-102-100.

Sécurité IRM

La sécurité et la compatibilité du dispositif de boucle ajustable ProCinch n'ont pas été évaluées dans un environnement RM. Sa résistance à l'échauffement, à la migration ou aux artefacts d'imagerie n'a pas été testée dans l'environnement RM. La sécurité du dispositif de boucle ajustable ProCinch dans l'environnement RM est inconnue. Le balayage d'un patient muni d'un IRM à un patient portant ce dispositif peut entraîner des blessures pour ce patient.

Mode d'emploi

1. Tunnel de forage
   a. Mesurer correctement le greffon en tenant compte de l'épaisseur supplémentaire ajoutée par les boucles ajustables.
   b. Percer un tunnel ou un puits dans l'os à la profondeur désirée à l'aide de méthodes standard.
   c. Vérifier qu'un foret de diamètre 4,5 mm est utilisé pour forer la partie du tunnel sortant par le cortex et devant accueillir l'implant bouton.
2. Déploiement du bouton
   a. Charger le greffon à travers les boucles ajustables.
   b. Faire passer les sutures de traction et insérer à travers le tunnel. Si la configuration en tension inverse est utilisée (234-102-060), les bouts des boucles ajustables devront également passer à travers le tunnel.
   c. Tirer le bouton à travers le tunnel, au-delà du cortex souhaité. La suture utilisée pour cela peut maintenant être mise au rebut.
   d. Utiliser la suture inversée en même temps que la suture de traction pour vérifier que le bouton est complètement retourné.
   e. Tirer le greffon vers le bas pour vérifier l'adéquation de la fixation du bouton.
3. Gestion des bouts et des sutures
   a. Si la configuration en tension standard est utilisée (234-102-090), les bouts peuvent être récupérés par un orifice de travail.
   b. Appliquer une tension progressive sur les bouts de boucles ajustées, millimètre par millimètre, afin de réduire les boucles jusqu'à la longueur désirée. Lors du déploiement de la configuration en tension inverse (234-102-060), il est recommandé d'appliquer une tension opposée sur le greffon, afin de garantir que le bouton reste serré contre le tissu osseux et de réduire le risque d'empiètement des tissus mous entre les tissus osseux et le bouton.
   c. Vérifier que les indicateurs d'égalité des boucles sont alignés au niveau des bouts.
   d. Appliquer une certaine force sur la réparation, afin de vérifier que les fixations du bouton et des boucles sont adaptées.
   e. Couper les bouts à l'aide d'une pince à suture compatible, telle que la 234-102-100.
   f. Fixer la partie proximale du greffon, le cas échéant.
   g. Retirer la suture de traction et la suture inversée, puis les mettre au rebut.

Retrait de l'implant

Ce dispositif est destiné à une implantation permanente. Si un retrait devient nécessaire, couper les tissus jusqu'au bouton. Si la boucle est toujours intacte, utiliser un bistouri pour couper la partie de la boucle englobant les deux orifices centraux du bouton. Puis, récupérer le bouton, la boucle et le greffon à l'aide d'un instrument de préhension.

Stockage

Conserver dans un endroit propre et sec, à l'écart de l'humidité et de la lumière directe du soleil. Ne pas utiliser après la date de péremption.

Deutsch – Verstellbare Schlaufe

Produktbeschreibung

Stryker Endoscopy führt die Stryker ProCinch Verstellbare Schlaufe für den Gebrauch in der Orthopädie ein. Bei der Stryker ProCinch Verstellbaren Schlaufe handelt es sich um ein kortikales Fixierungsimplantat, das aus einer einstellbaren, nicht resorbierbaren Fadenschlinge und einem Titanbutton besteht. Das Implantat ist in zwei Ausführungen verfügbar: als Standard-Spannschlaufe und als Reverse Spannschlaufe.

Implantatsmaterialien

Titan, Polyester, Ultrahochmolekulares Polyethylen

Verwendungszweck/Indikationen

Die Fixierungsvorrichtung Stryker ProCinch Verstellbare Schlaufe wird zur Fixierung von zwei Knochen oder von Weichgewebe und Knochen bei der Rekonstruktion des vorderen Kreuzbandes (ACL) und des hinteren Kreuzbandes (PCL) eingesetzt. Dabei dient die Verstellbare Schlaufe als Fixierungspunkt, Verteilungsbrücke oder als Hilfsmittel zur Verteilung der Fadenspannung.

Kontraindikationen

1. Unzureichende Knochenqualität oder -menge können die Festigkeit der Buttonfixierung beeinträchtigen.
2. Pathologische Veränderungen des Knochens können die Festigkeit der Buttonfixierung beeinträchtigen.
3. Pathologische Erkrankungen der zu befestigenden Weichgewebe oder Knochen können die sichere Fixierung verhindern.
4. Blutzufuhrbeschränkungen und vorausgehende Infektionen können den Heilungsprozess verzögern.
5. Fremdkörperempfindlichkeit gegen Implantatsmaterialien. Wenn eine Empfindlichkeit vermutet wird, müssen vorschriftsmäßige Tests durchgeführt und die Empfindlichkeit vor der Implantation ausgeschlossen werden.
6. Jegliche aktiven Infektionen.
7. Zustände, welche die Fähigkeit oder Bereitschaft des Patienten beeinträchtigen können, seine Aktivitäten während der Heilungsphase einzuschränken oder Anweisungen zu befolgen.
8. Die Verwendung des Implantats ist unter Umständen für Patienten mit unzureichenden oder unreifem Knochenmaterial nicht angezeigt. Der behandelnde Arzt sollte vor der Durchführung eines orthopädischen Eingriffs bei Patienten mit unreifem Skelett die Knochen- und/oder Weichgewebsqualität untersuchen. Durch die Verwendung der Vorrichtung und die Platzierung von Hardware oder Implantaten darf die Wachstumsfuge nicht überbrückt, beeinträchtigt oder unterbrochen werden.

Vorsichtsmaßnahmen

1. Laut US-Bundesgesetz darf dieses Gerät nur Ärzten bzw. auf ärztlich Anordnung verkauft werden.
2. Vor Gebrauch sind die Anweisungen gründlich durchzulesen.
3. Präoperative, intraoperative und postoperative Verfahren einschließlich der Kenntnis der chirurgischen Techniken und der richtigen Auswahl und Platzierung des Implantats sind wichtige Faktoren für den erfolgreichen Einsatz dieser Vorrichtung dar. Weitere Informationen oder eine Demonstration der Vorrichtung sind über die zuständige Stryker-Vertretung erhältlich.

Warnhinweise

1. Bei diesem Produkt handelt es sich um eine implantierbare, interne Fixierungsvorrichtung, die ausschließlich für den Einmalgebrauch vorgesehen ist. Geöffnete oder nicht verwendete Produkte entsorgen.
2. Der Patient muss ausführlich über den Einsatz und die Beschränkungen dieser Vorrichtung informiert werden.
3. Die postoperativen Anweisungen des Arztes müssen streng befolgt werden, um schädliche Belastungen des Implantats zu vermeiden.
4. Der unmittelbare Bewegungsspielraum muss begrenzt werden, um eine Heilung von Knochen und Weichgewebe zu ermöglichen.
5. Nach der Operation sollte die mit dieser Vorrichtung hergestellte Fixierung bis zur vollständigen Heilung geschützt werden. Die Vorrichtung ist dazu bestimmt, Weichgewebe für eine ausreichende Zeit am Knochen zu befestigen oder Knochen mit Knochen zu verbinden, damit ein biologisches Anhaften des Weichgewebes bzw. des Knochens an den Knochen erfolgen kann. Die Vorrichtung ist nicht dafür vorgesehen, auf unbestimmte Zeit biomechanischen Belastungen standzuhalten.
6. Bei jeglicher Entscheidung zur Entfernung des Implantats muss das mögliche Risiko für den Patienten durch einen zweiten chirurgischen Eingriff berücksichtigt werden. Der Entfernung des Implantats muss eine angemessene postoperative Versorgung folgen.
7. Es muss unbedingt sichergestellt werden, dass das Transplantat in keinem Fall aus dem sterilen chirurgischen Umfeld entfernt wird. Dies gilt insbesondere dann, wenn das Transplantat durch die Schlaufen eingeführt und der Button positioniert wird.
8. Wird der Durchmesser des Transplantats bei der Berechnung der Dicke der zu implantierenden Schlaufen nicht gemessen, kann dies zu einer Verzögerung des chirurgischen Eingriffs bzw. zu Schwierigkeiten bei der Anpassung der Schlaufen führen.
9. Werden die Kanten der Knochenkanäle, die mit dem Transplantat in Berührung kommen, nicht gereinigt, kann dies zu einer Verzögerung des chirurgischen Eingriffs bzw. zu Schwierigkeiten bei der Anpassung der Schlaufe führen.
10. Werden die Gesamtlänge des Kanals und die Länge der Sockelbohrung nicht gemessen und angegeben, kann dies zu einer Verzögerung des chirurgischen Eingriffs bzw. zu einer unpassenden Länge des Transplantats führen, die nicht mehr korrigiert werden kann.
11. Wird der Kippfaden gezogen, bevor der Button aus dem Kanal herausgetreten ist, besteht die Möglichkeit, dass der Button innerhalb des Kanals stecken bleibt, woraufhin es zu einer Verzögerung des chirurgischen Eingriffs kommen kann.
12. Gehen Sie bei der Platzierung des Buttons auf dem Kortex vorsichtig vor, damit die Weichgewebe nicht in diesen hineingezogen werden können, das wiederum zwischen dem Button und der Kortexoberfläche eingeklemmt werden könnte. Dieses Risiko kann außerdem durch die Verwendung eines Arthroskops innerhalb des Kanals bei der Platzierung des Buttons verringert werden.
13. Die Festigkeit der Button- und Schlaufenfixierung sollte stets durch einen kräftigen Zieben am benachbarten Weichgewebe oder Knochen überprüft werden.
14. Sind die Verstellbaren Schlaufen nicht auf die gleiche Länge eingestellt, führt dies zu einer nicht optimalen Schlaufenlänge und einer reduzierten Mindestlänge und einer Verringerung der möglichen Transplantatlänge innerhalb des Sockelsche.
15. Beim Abschneiden der Fadenenden muss die Fadenlänge mehr als 4 mm relativ zur Oberseite des Buttons betragen.

Komplikationen

1. Es können sowohl tiefe als auch oberflächliche Infektionen auftreten.
2. Es können Allergien gegen oder andere Reaktionen auf die Materialien der Vorrichtungen vorkommen.
3. Der Titanbutton oder die Polymerschlaufe können brechen oder reißen.

Verpackung, Kennzeichnung und Sterilisation

1. Diese Vorrichtung wird steril (EO) geliefert. NICHT ERNEUT STERILISIEREN. Durch die erneute Sterilisierung dieser Vorrichtung kann es zur Kontamination oder zum Funktionsausfall kommen.
2. Stryker Implantate dürfen nur verwendet werden, wenn sie mit unversehrter Originalverpackung und intakter Kennzeichnung erhalten werden. Vor dem Gebrauch ist die Produktverpackung vorher auf Zeichen sichtbarer Eingriffe, Beschädigungen oder Eindringen von Wasser zu untersuchen.
3. Bei geöffneter oder veränderter Packung bitte an Ihre zuständige Stryker-Vertretung wenden.

Kompatibilität

1. Die Enden der Verstellbaren Schlaufe sollten mit einem kompatiblen Fadenschneider abgetrennt werden, wie beispielsweise dem Fadenschneider 234-102-100.

MRT-Sicherheitsinformationen

Die Sicherheit und Kompatibilität der ProCinch Verstellbaren Schlaufe in einer MR-Umgebung wurde nicht getestet. Auftreten wurde sie nicht auf Erhitzung, Migration oder mögliche Bildartefakte in einer MR-Umgebung getestet. Die Sicherheit der ProCinch Verstellbaren Schlaufe in einer MR-Umgebung ist daher nicht bekannt. Eine MRT-Untersuchung eines Patienten, bei dem die Schlaufe implantiert wurde, kann demnach zur Verletzung des Patienten führen.

Gebrauchsanweisung

1. Kanalbohrung
   a. Bestimmen Sie die Größe des Transplantats bei der Berechnung der zusätzlichen Dicke durch die Verstellbare Schlaufe ganz genau.
   b. Bohren Sie mithilfe von Standardverfahren einen Kanal oder ein Loch in den Knochen, bis Sie die gewünschte Tiefe erreicht haben.
   c. Zur Bohrung des Kanals durch den Kortex, durch den der Button platziert werden soll, verwenden Sie stets einen Bohrer mit einem Durchmesser von 4,5 mm.
2. Platzierung des Buttons
   a. Führen Sie das Transplantat durch die Verstellbaren Schlaufen ein.
   b. Ziehen Sie Zug- und Kippfaden durch den Kanal. Wenn Sie eine Reverse Spannungsschlaufe verwenden (234-102-060), müssen auch die Enden der Verstellbaren Schlaufe durch den Kanal gezogen werden.
   c. Ziehen Sie den Button durch den Kanal bis hin zur gewünschten Stelle am Kortex. Der Faden, der zum Einführen verwendet wurde, kann nun entfernt werden.
   d. Verwenden Sie sowohl Kippfaden als auch Zugfaden, um sicherzustellen, dass der Button vollständig gekippt wird.
   e. Ziehen Sie an dem Transplantat, um die Festigkeit der Buttonfixierung zu überprüfen.
3. Umgang mit Fäden und Fadenenden
   a. Wenn Sie eine Standard-Spannschlaufe verwenden (234-102-090), sollten die Schlaufenenden bei Bedarf durch eine Arbeitsöffnung herausgezogen werden.
   b. Ziehen Sie die Enden der Verstellbaren Schlaufe schrittweise für ein paar Millimeter an, um die Schlaufen auf die gewünschte Länge zu reduzieren. Bei der Anpassung der Reversen Spannschlaufen (234-102-060) wird empfohlen, eine entgegengesetzte Spannung an dem Transplantat anzulegen, um sicherzustellen, dass der Button mit dem Knochen bündig verrutscht und kein Weichgewebe zwischen Knochen und Button eingeklemmt wird.
   c. Stellen Sie sicher, dass die Schlaufenenden gleichmäßig ausgerichtet sind.
   d. Zur Überprüfung der Festigkeit der Button- und Schlaufenfixierung eine Kraft auf die Reparatur ausüben.
   e. Zum Abtrennen der Enden verwenden Sie einen kompatiblen Fadenschneider, wie beispielsweise den Fadenschneider 234-102-100.
   f. Falls notwendig, fixieren Sie den proximalen Teil des Transplantats.
   g. Entfernen und entsorgen Sie Zugfaden und Kippfaden.

Implantatentfernung

Dieses Produkt ist zur permanenten Implantation bestimmt. Falls die Entfernung des Implantats notwendig ist, dissezieren Sie das Gewebe am Button. Ist die Schlaufe noch intakt, verwenden Sie ein Skalpell zur Durchtrennung der Schlaufenfelden, die über die beiden mittigen Löcher am Button gespannt sind. Entfernen Sie dann den Button, die Schlaufe und das Transplantat mithilfe eines Greifinstruments.

Aufbewahrung

Kühl, trocken, vor Feuchtigkeit und direkter Sonneneinwirkung geschützt lagern. Nach dem Verfallsdatum nicht mehr verwenden.

Italiano – Anello regolabile

Descrizione del prodotto

Stryker Endoscopy presenta il dispositivo ad anello regolabile ProCinch Stryker per l'uso in applicazioni ortopediche. Il dispositivo ad anello regolabile ProCinch Stryker è un impianto di fissazione a sospensione corticale che consiste in un anello di sutura regolabile non assorbibile assemblato su un bottone in titanio. Il dispositivo è disponibile in due configurazioni, tensionamento standard e tensionamento inverso.

Materiali dell'impianto

Titanio, poliestere, polietilene ad altissimo peso molecolare (Ultra High Molecular Weight Polyethylene)

Uso previsto/indicazioni per l'uso

Il dispositivo di fissazione ad anello regolabile ProCinch Stryker è destinato per la fissazione osso-osso o tessuto molle-osso come supporti di fissazione, ponte di distribuzione della tensione o per la distribuzione della tensione durante la riparazione e la ricostruzione del legamento crociato anteriore (LCA) e del legamento crociato posteriore (LCP).

Controindicazioni

1. Qualità o quantità insufficiente dell'osso che comprometterebbe la fissazione sicura del bottone.
2. Condizioni patologiche dell'osso che comprometterebbero una fissazione sicura del bottone.
3. Condizioni patologiche del tessuto molle o dell'osso da serrare, che comprometterebbero la fissazione sicura.
4. Limitazioni del flusso sanguigno e infezioni precedenti che potrebbero ritardare la cicatrizzazione.
5. Sensibilità verso l'impianto di materiali esterni. Se si sospetta ipersensibilità materiale occorre eseguire prima dell'operazione i test appropriati ed escludere la possibilità di risposte di ipersensibilità.
6. Qualsiasi infezione attiva.
7. Condizioni che tendano a compromettere la capacità o l'intenzione del paziente di limitare le attività o di attenersi ai istruzioni durante il periodo di cicatrizzazione.
8. L'utilizzo di questo dispositivo potrebbe non essere consigliabile per pazienti con uniossatura insufficiente o non matura. Il medico deve verificare attentamente la qualità dell'osso e/o del tessuto molle prima di eseguire chirurgia ortopedica su pazienti immaturi da un punto di vista scheletrico. Gli usi di questo dispositivo e il posizionamento di ferramenta o impianti non devono fare da ponte, disturbare o interrompere la placca di crescita.

Precauzioni

1. In base alla legge federale degli Stati Uniti, questo dispositivo può essere venduto solo a medici o su prescrizione medica.
2. Leggere le istruzioni prima dell'uso.
3. Per un uso soddisfacente del dispositivo, è importante tenere in debito conto le procedure pre-operative, intraoperative e post-operative, inclusa la conoscenza delle tecniche chirurgiche, una corretta scelta e un corretto posizionamento dell'impianto. Per ulteriori informazioni o per una dimostrazione, contattare il rappresentante Stryker di fiducia.

Avvertenze

1. Questo dispositivo è un dispositivo di fissazione interno impiantabile esclusivamente monouso. Gettare qualsiasi prodotto aperto o non usato.
2. Al paziente dovranno essere fornite informazioni dettagliate sull'uso e sulle limitazioni di questo dispositivo.
3. Il regime postoperatorio prescritto dal medico deve venire seguito in modo rigoroso per evitare sollecitazioni negative all'impianto.
4. Per favorire la cicatrizzazione biologica osso/tessuto molle, limitare i movimenti bruschi.
5. Nel postoperatorio, fino a guarigione completa, la fissazione fornita da questo dispositivo deve essere protetta. Il dispositivo ha lo scopo di approssimare il tessuto molle alfosso o fosso alfosso per una durata di tempo adeguata alla connessione biologica. Questo dispositivo non garantisce integrità biomeccanica indefinita.
6. Ogni eventuale decisione circa la rimozione dell'impianto dovrà tener conto del potenziale rischio di secondo intervento chirurgico corso dal paziente. La rimozione dell'impianto dovrà essere seguita da adeguata gestione post-operatoria.
7. Usare estrema cautela per garantire che l'innesto non esca fuori dal campo chirurgico sterile, soprattutto quando si carica l'innesto attraverso gli anelli e quando si rilascia il bottone.
8. La mancata misurazione del diametro dell'innesto tenendo in considerazione lo spessore degli anelli dell'impianto può causare un aumento del tempo chirurgico o maggiore difficoltà nel regolare gli anelli.
9. La mancata pulizia dei bordi dei tunnel ossei che interagiscono con l'innesto può causare un aumento del tempo chirurgico o maggiore difficoltà nel regolare gli anelli.
10. La mancata misurazione e indicazione della lunghezza totale del tunnel e la lunghezza della cavità può causare un aumento del tempo chirurgico o una lunghezza inadeguata dell'innesto all'interno della cavità.
11. La mancata attesa prima di esercitare trazione sulla sutura di avvolgimento finché non si è accertato che il bottone sia uscito completamente dal tunnel può provocare l'alloggiamento del bottone all'interno del tunnel, cosa che può comportare un aumento del tempo chirurgico.
12. Prestare attenzione quando si rilascia il bottone sulla corteccia per evitare l'interazione con i tessuti molli che potrebbero successivamente restare intrappolati tra il bottone e la superficie corticale. La visualizzazione del rilascio del bottone attraverso l'uso di un artroscopio dal lato del tunnel contribuisce a ridurre questo rischio.
13. La fissazione del bottone e degli anelli deve sempre essere confermata con una trazione molto ferma del tessuto molle o dell'osso da approssimare.
14. La mancata regolazione uguale degli anelli si tradurrà in una lunghezza non ottimale dell'anello e in una riduzione della lunghezza possibile dell'innesto all'interno della cavità.
15. È necessario lasciare più di 4 mm di lunghezza delle estremità rispetto alla parte superiore del bottone, mentre si tagliano le estremità.

Effetti indesiderati

1. Infezioni, sia profonde che superficiali.
2. Allergie e altre reazioni ai materiali del dispositivo.
3. Potrebbe verificarsi la rottura del bottone in titanio o degli anelli in polimero.

Confezione, etichettatura e sterilizzazione

1. Questo dispositivo è fornito sterile (EO). NON RISTERILIZZARE. La risterilizzazione di questo dispositivo può portare a contaminazione o perdita di funzionalità.
2. Gli impianti Stryker vanno accettati solo se il confezionamento e l'etichettatura di fabbrica sono indenni. Prima dell'uso, ispezionare il prodotto per verificare che non presenti segni di manomissione, danneggiamento o penetrazione di acqua.
3. Contattare il rappresentante Stryker se la confezione è stata aperta o è danneggiata.

Compatibilità

1. Il taglio delle estremità del dispositivo dell'anello regolabile deve avvenire utilizzando un tagliasutture compatibile come 234-102-100.

Informazioni sulla sicurezza della RM

La sicurezza e la compatibilità in ambiente di RM del dispositivo ad anello regolabile ProCinch non sono state valutate. Non è stato testato per riscaldamento, migrazione o artefatti di immagine in ambiente RM. La sicurezza del dispositivo ad anello regolabile ProCinch in ambiente RM è sconosciuta. La scansione di un paziente con questo dispositivo impiantato può provocare lesioni al paziente.

Istruzioni per l'uso

1. Praticare un tunnel
   a. Dimensionare correttamente l'innesto considerando lo spessore aggiuntivo aggiunto dagli anelli regolabili.
   b. Praticare, con metodi standard, un tunnel o una cavità nell'osso fino alla profondità desiderata.
   c. Assicurarsi di utilizzare una punta da 4,5 mm di diametro per forare la porzione del tunnel uscendo attraverso la corteccia da utilizzare per la posizione dell'impianto del bottone.
2. Rilascio del bottone
   a. Caricare l'innesto attraverso gli anelli regolabili.
   b. Trasportare le sutture di guida e di avvolgimento attraverso il tunnel. Se viene utilizzata la configurazione a tensionamento inverso (234-102-060), anche le code dell'anello regolabile saranno trasportate attraverso il tunnel.
   c. Tirare il bottone attraverso il tunnel appena oltre la corteccia desiderata. La sutura usata per questa operazione può ora essere scartata.
   d. Utilizzare la sutura di avvolgimento in combinazione con la sutura di guida per assicurare che il bottone sia stato fatto ribaltare completamente.
   e. Esercitare pressione sull'innesto per garantire che la fissazione del bottone sia sufficiente.
3. Gestione delletestremità e della sutura
   a. Se viene utilizzata la configurazione a tensionamento standard (234-102-090), allora le estremità devono essere recuperate al di fuori del portale di lavoro se desiderato.
   b. Applicare incrementalmente alle estremità dell'anello regolabile pochi pochi millimetri alla volta per ridurre gli anelli alla lunghezza desiderata. Quando si regola la configurazione a tensionamento inverso (234-102-060), si raccomanda di applicare una tensione opposta all'innesto per assicurare che il bottone rimanga a filo con losso per evitare il rischio di interposizione dei tessuti molli tra losso e il bottone.
   c. Assicurarsi che gli indicatori di pari lunghezza degli anelli sulle estremità siano allineati.
   d. Applicare forza sulla riparazione per garantire che la fissazione del bottone e quella dell'anello siano entrambe adeguate.
   e. Tagliare le estremità utilizzando un tagliasutture compatibile come 234-102-100.
   f. Fissare la porzione prossimale dell'innesto, se del caso.
   g. Rimuovere la sutura di guida e la sutura di uscita (flip) e gettarla via.

Rimozione dell'impianto

Questo dispositivo è destinato ad essere utilizzato per un impianto permanente. Se dovesse rivelarsi necessaria la rimozione, sezionare i tessuti verso il bottone. Quindi, se l'anello è ancora intatto, utilizzare un bisturi per tagliare la porzione di anello che attraversa i due fori centrali del bottone. Quindi, recuperare il bottone, l'anello e l'innesto con uno strumento di presa.

Conservazione

Conservare in un luogo fresco e asciutto, lontano da umidità e luce diretta. Non utilizzare dopo la data di scadenza.

Português – Ansa ajustável

Descrição do produto

A Stryker Endoscopy apresenta o dispositivo de Ansa ajustável Stryker ProCinch para utilizar em aplicações ortopédicas. O dispositivo de Ansa ajustável Stryker ProCinch é um implante de fixação suspensiva cortical que consiste numa ansa de sutura não absorvível ajustável unida a um botão de titânio

Kontraindikasjoner

1. Tilstander med bein av utilstrekkelig kvalitet eller mengde, noe som kan hindre stabil festing.
2. Patologiske beintilstander som kan hindre sikker knappefeksering.
3. Patologiske forhold i blodvevet eller beinet som skal festes, noe som kan svekke sikker festing.
4. Begrensninger i blodforsyning og tidligere infeksjoner som kan forsinke tilhelingen.
5. Sensitivitet overfor fremmedlegemer som implantatmaterialer. Hvis det er mistanke om materialsensitivitet, bør det utføres passende allergitester for å utelukke sensitivitet for implantering.
6. Enhver aktiv infeksjon.
7. Forhold som hindrer pasientens evne eller vilje til å begrense aktivitetene eller følge anvisningene i løpet av tilhelingsperioden.
8. Bruken av denne enheten er kanskje ikke egnet for pasienter med utilstrekkelig eller umodnet bein. Legen skal vurdere hvert tilfelle og veie fordelene mot mulige ulemper hos det ufødte ortopediske kirurgi på pasienter som har et umodent skjelett. Bruken av denne enheten og plasseringen av fremmedlegemer eller implantatet må ikke fordrøye, forstyrre eller avbryte vekstplaten.

Forholdsregler

1. Federal lov (USA) begrenser denne enheten til salg av eller på forordning fra lege.
2. Les bruksanvisningen før bruk.
3. Preoperative, intraoperative og postoperative prosedyrer, inkludert kjernsaging til kjernesaging, teknikker og riktig valg av egnet implantatstørrelse, er viktige faktorer for vellykket bruk av denne enheten. Hvis du ønsker ytterligere informasjon eller en demonstrasjon, kan du ta kontakt med den lokale Stryker-representanten.

Advarsler

1. Denne enheten er en implanterbar intern fikseringsanordning som kun er beregnet for engangsbruk. Kast åpnet og ubrukt produkt.
2. Detaljene angående riktig bruken av og begrensningene for denne enheten skal gis til pasienten.
3. Den postoperative behandlingen som foreskrives av legen, skal følges strengt for å unngå unødvendig belastning som kan forårsake svikt.
4. Det umiddelbare bevegelsesutslaget skal begrenses for å gjøre det mulig med tilheling av biologisk bein/bløtvev.
5. Etter operasjonen for tilleggen er fullstendig, skal fiksasjonen gjennom denne enheten beskyttes. Enheten er beregnet til å feste bløtvev til bein eller bein til bein i en tidsbestemt periode, slik at det blir mulig med biologisk fiksering. Enheter er ikke ment å gi støttende/strukturell helbredelse.
6. Enhver bestutning om å fjerne implantatet skal ta i betraktning den potensielle risikoen for pasienten hvis det ufores en ytterligere kirurgisk prosedyre. Implantatet/enheten skal følges opp med egnet postoperativ behandling og kontroll.
7. Pass på at prøfter ikke fører utenfor det sterile operasjonsfeltet, spesielt når det skal settes inn i lokkene, og når knappen skal utløses.
8. Grafthalsmetoden må males for å kunne bestemme lokkelsen på implantatlokkene. Hvis ikke kan dette ter til økt operasjonstid eller problemer med å justere lokkene.
9. Sidene på beintunnelene som er i kontakt med grafter, må rengjøres. Hvis ikke kan dette føre til økt operasjonstid eller problemer med å justere lokkene.
10. Fullstendig tunnellengde og sokkellengde må måles og angis. Hvis ikke kan dette føre til økt operasjonstid eller brukav et graft med ugnet lengde inni sokkelen.
11. Vent med å trekke i vendesutren til du vet at knappen har gått gjennom tunnelen, slutten av knappen vender mot deg fast inni tunnelen, noe som kan føre til økt operasjonstid.
12. Vær forsiktig ved utløsning av knappen på korteks for å forhindre at den kommer i kontakt med bløtvev som deretter vil komme i klem mellom knappen og den kortikale overflaten. Visualisering av knappeutløsningen ved hjelp av et artroskop med visning fra tunnelsiden bør også til å moderere risikoen.
13. Fiksering av knappen og løkkene må alltid bekreftes ved å dra bestemt i løsrevet ende av graft for å teste stabilitet.
14. Hvis de justerbare løkkene ikke får lik lengde, vil dette føre til en lokkelengde som er mindre enn optimal, med mulig redusert lengde på grafet på innsiden av sokkelen.
15. Endene må være lengre enn 4 mm fra toppen av knappen når de skal klippes.

Bivirkninger

1. Infeksjon, både dyptgående og overfladisk.
2. Allergiske reaksjoner eller andre reaksjoner overfor materialene i enheten.
3. En udekket knappe eller udekkede polymerfibre kan forekomme.

Emballasje, merking og sterilisering

1. Enheten leveres steril (EO). MÅ IKKE STERILISERES PÅ NYTT. Ny sterilisering av denne enheten kan føre til kontaminering eller funksjonstap.
2. Stryker-implantater skal kun godtas hvis emballasjen og merkingen fra fabrikken er intakt. Før bruk må du kontrollere produktemballasjen for tegn på modifisering, skader eller vanninntrengning.
3. Ta kontakt med en lokal Stryker-representant hvis emballasjen er åpnet eller ødelagt.

Kompatibilitet

1. Klipping av endene på den justerbare lokken må gjøres med en kompatibel suturklipper, f.eks. 234-102-100.

Informasjon om MR-sikkerhet

ProCinch-enheter for justerbar slinga har inte utvärderats för säkerhet och kompatibilitet i MR-miljö. Den har inte testats för uppvärmning, migration eller bildartefakter i MR-miljö. Säkerheten för ProCinch-enhet för justerbar slinga i MR-miljö är okänd. Skanning av en patient som har denna enhet kan leda till patientskada.

Bruksanvisning

1. Borrtunnel
   a. Anpassa graftets storlek genom att ta hänsyn till den tjocklek som tillsammans för de justerbara slingorna.
   b. Borra en tunnel eller en hålighet i benet till önskat djup med standardborrar.
   c. Säkerställ att en bent med diametern 4,5 mm används för att borra den del av tunneln som går ut genom barken där knappimplantatet ska placeras.
2. Fästa knappen
   a. För grafter genom de justerbara slingorna.
   b. För den främre suturen och vändsutturen genom tunneln. Om hamstringautograften används (234-102-060), kommerändarna för justerbar slinga också att föras genom tunneln.
   c. Dra knappen genom tunneln till det fäster ordentligt mot kortikalisen på kanterna.
   d. Använd vändsutturen i kombination med den främre suturen för att säkerställa att knappen är helt vänd.
   e. Dra i suturer för att säkerställa att fixeringen är tillräcklig.
3. Hantering av sutur och ändar
   a. Om konfigurationen för standardåtdragning används (234-102-090), ska ändarna hämtas ut via en arbetsöppning om så önskas.
   b. Dra åt hamstringen med 4,5 mm diameter bruten till å bore den delen av tunneln som går ut genom barken och som skal brukes till plassering av knappimplantatet.
2. Utlösningsögon
   a. Sett inn grafiet i de justerbare lokkene.
   b. Transporter leder- og vendesuturene via tunnelen. Hvis revers strømmestikkverktøy brukes (234-102-060), vil endene på den justerbar et lokken også bli ført gjennom tunnelen.
   c. Trekk knappen opp gjennom tunnelen og rett bak ansiket korteks. Suturen som brukes til å føre knappen gjennom, kan nå brukes.
   d. Bruk vendesuturen sammen med ledesuturen for å sikre at knappen har vendt seg helt.
   e. Trekk ut på grafiet for å sikre at knappefikseringen er god nok.
3. Håndtering av ende og sutur
   a. Hvis standard strammekonfigurasjon benyttes (234-102-090), kan eventuelt endene hentes ut gjennom en arbeidsåpning om ønskelig.
   b. Stram de justerbare løkkeendene noen få millimeter om gangen for å redusere løkkene til ønsket lengde. Ved justering av standard strammekonfigurasjon (234-102-060) er det anbefalt å påføre en mostatt strømming på grafiet for å sikre at knappen ligger i flukt med beinet, for å unngå risiko for inneklemming av bløtvevet mellom beinet og knappen.
   c. Kontroller at indikatorene for lik lokke på endene er på linje med hverandre.
   d. Legg trykk på reparasjonen for å sikre en god knappfeksering og lokkefiksering.
   e. Klipp endene med en kompatibel suturklipper, f.eks. 234-102-100.
   f. Sikre den proksimale delen av grafiet om nødvendig.
   g. Fjern og kast ledesuturen og vendesutturen.

Fjerning av implantat

Denne enheten er beregnet for permanent implantering. Hvis det er nødvendig å fjerne den, må vesentlige ned til knappen dissekeres. Hvis løkken fortsatt er intakt, brukes en sutur til å skjære av delen av løkken som går over de to midtre hullene i knappen. Deretter hentes knappen, løkken og grafiet opp med et gripeinstrument.

Oppbevaring

Oppbevares tørt og kjølig, beskyttet mot fuktighet og direkte sollys. Må ikke brukes etter utløpsdatoen.

Svenska — Justerbar slinga

Produktbeskrivning

Stryker Endoscopy introducerar Stryker ProCinch-enhet för justerbar slinga för användning i ortopediska tillämpningar. Stryker ProCinch-enhet för justerbar slinga är ett kortikalt fixeringsimplantat som består av en justerbar ej resorberbar suturslinga fäst på en titaniumknapp. Enheten finns i två utföranden, standardåtdragning och omvänd åtdragning.

Implantatmaterial

Titanium, polyester, polyetylen med ultrahög molekylvikt.

Avsedd användning/Indikationer för användning

Stryker ProCinch-enhet för justerbar slinga är avsedd för fixering av ben-till-ben eller mjukvävnad-till-ben med icke-fixeringspunkter, av distraktionsbrytningar efter att distributören säkerställt att konstruktion och reparation av främre korsbandet (ACL) samt bakre korsbandet (PCL).

Kontraindikationer

1. Otillräcklig benkvalitet eller -kvantitet som kan äventyra en korrekt fixering av knappen.
2. Patologiska tillstånd i benet som kan äventyra en korrekt knappfixering.
3. Patologiska tillstånd i mjukvävnad eller ben som ska fästas och som kan försvaga en stadig fixering.
4. Försämrad blodcirkulation eller tidigare infektioner som kan hämma läkningen.
5. Överkänslighet mot implantates material. När känslighet mot främmande material förväntas ska lämpliga tester utförs och känslighet ska uteslutas före implantation.
6. Aktiva infektioner av alla slag.
7. Förhållanden som minskar patientens möjlighet eller villighet att begränsa aktiviteter eller följa anvisningar under läkningen.
8. Användning av denna enhet kan vara olämplig för patienter med otillräckligt eller omoget ben. Läkaren bör noggrant utvärdera kvaliteten hos ben/mjukvävnad hos patienter med omoget skelett innan ortopediska ingrepp utförs. Användning av denna produkt och placering av utrustning eller implantat får inte korsa, störa eller skada tillväxtområdet.

Bruksanvisning

1. Borring av tunnel
   a. Tilpass storleken på vevsgrafiet, og regn med den ekstra tykkelsen som tilkommer med de justerbare sokkene.
   b. Bor en tunnel eller en sokkel i beinet. Bor til ønsket dybde ved hjelp av standardmetodene.
   c. Pass på at en bent 4,5 mm diameter brukes til å bore den delen av tunnelen som går gjennom korkets og som skal brukes til plassering av knappeimplantatet.
2. Utløsningsøyne
   a. Sett inn grafiet i de justerbare lokkene.
   b. Transporter leder- og vendesuturene via tunnelen. Hvis revers strømmestikkverktøy brukes (234-102-060), vil endene på den justerbar et lokken også bli ført gjennom tunnelen.
   c. Trekk knappen opp gjennom tunnelen og rett bak ansiket korteks. Suturen som brukes til å føre knappen gjennom, kan nå brukes.
   d. Bruk vendesuturen sammen med ledesuturen for å sikre at knappen har vendt seg helt.
   e. Trekk ut på grafiet for å sikre at knappefikseringen er god nok.
3. Håndtering av ende og sutur
   a. Hvis standard strammekonfigurasjon benyttes (234-102-090), kan eventuelt endene hentes ut gjennom en arbeidsåpning om ønskelig.
   b. Stram de justerbare løkkeendene noen få millimeter om gangen for å redusere løkkene til ønsket lengde. Ved justering av standard strammekonfigurasjon (234-102-060) er det anbefalt å påføre en mostatt strømming på grafiet for å sikre at knappen ligger i flukt med beinet, for å unngå risiko for inneklemming av bløtvevet mellom beinet og knappen.
   c. Kontroller at indikatorene for lik lokke på endene er på linje med hverandre.
   d. Legg trykk på reparasjonen for å sikre en god knappfeksering og lokkefiksering.
   e. Klipp endene med en kompatibel suturklipper, f.eks. 234-102-100.
   f. Sikre den proksimale delen av grafiet om nødvendig.
   g. Fjern og kast ledesuturen og vendesutturen.

Förskiftighetsåtgärder

1. Enligt federal lag i USA får enheten endast säljas av läkare eller på en läkares ordination.
2. Läs instruktionerna före användning.
3. Preoperativa, intraoperativa och postoperativa proceduler, inklusive kunskap om kärvgreftstorlek och teknik vid val av placering av implantatet, är viktiga faktorer för att användningen av denna enhet ska lyckas. Kontakta närmaste Stryker-representant för ytterligare information eller en demonstration.

Varningar

1. Enheten är en implanteringsbar inrättes fixeringsprodukt som enbart är avsedd för engångsbruk. Kassera öppnad och oanvänd produkt.
2. Patienten ska delges detaljerade instruktioner om användning och begränsningar för denna enhet.
3. De postoperativa anvisningar som läkaren ger måste följas strikt för att undvika negativa påfrestningar på implantatet.
4. Begränsa det omedelbara rörelseutslaget så att biologisk hopläkning mellan den och mjukvävnad hinner ske.
5. Postoperativt rekommenderas att fixeringen som utförts med enheten bör skyddas till dess att fullständigt läkt. Enheten är avsedd att fästa mjukvävnad mot ben eller ben mot ben under tillräckligt lång tidsperiod för att säkra biologisk infästning. Enheten är inte avsedd att fylla denna biomekaniska funktion under en förlängd tid utomy kanila.
6. Vid eventuellt beslut att ta bort implantatet bör den eventuella risken med ett andra kirurgiskt ingrepp beaktas. Borttagning av implantat ska följas upp med adekvat postoperativ behandling och kontroll.
7. Man måste vara mycket försiktig för att säkerställa att grafiet aldrig hamnar utanför det sterila operationsfältet, särskilt när grafiet förs genom slingorna och knappen fixeras.
8. Om grafthiameteren inte mäts korrekt, genom att ta hänsyn till tjockleken hos implantatslingorna, kan det leda till ökad operationstid eller göra det svårare att justera slingorna.
9. Om kanterna på benhålen som kommer i kontakt med grafiet inte rengörs kan det leda till ökad operationstid eller göra det svårare att justera slingorna.
10. Om total slinglängd för hålighet och tunnel inte mäts och anges kan det leda till ökad operationstid eller felaktig graftlängd i hålligheten.
11. Om man inte väntar med att dra i vändsuturen tills knappen har kommit ut ur tunneln kan det leda till att knappen fastnar i tunneln, vilket kan leda till ökad operationstid.
12. Var försiktig vid placering av knappen på barken för att förhindra att den interagerar med bløtvevet som sedan kan fastna mellan knappen och den kortikala ytan. Visualisering av frigörandet av knappen med artroskopi från tunnelsidan minskar denna risk.
13. Fixering av knappen och slingorna ska alltid bekräftas med ett mycket fast ryck i den mjukvävnad eller det ben som fästs.
14. Om de justerbara slingorna inte görs lika långa fås en minsta slinglängd som inte är optimal och som kan resultera i reducerad längd på graftet i hålighten.
15. Mer än 4 mm ändlängd måste lämnas jämför med knappens överdel när ändarna klipps av.

Biverkningar

1. Infektion, både djupa och ytliga.
2. Allergier och andra reaktioner på enhetens material.
3. Titanium-knappen eller polymer-slingorna kan gå sönder.

Förpackning, etikettering och sterilisering

1. Instrumenten levereras sterila (EO). FÅR EJ OMSTERILISERAS. Omsterilisering av enheten kan leda till kontaminering eller till att den inte fungerar korrekt.
2. Stryker-implantat ska endast accepteras om originalförpackningen och etiketterna är intakta vid leveransen. Före användning ska produktens förpackning undersökas för tecken på påverkan, skada eller vatteninträngning.
3. Kontakta närmaste Stryker-representant om förpackningen är öppnad eller skadad.

Kompatibilitet

1. Avklippning är ändar för enheten för justerbar slinga ska ske med en kompatibel suturklippare, som 234-102-100.

Information om MRT-säkerhet

ProCinch-enhet för justerbar slinga har inte utvärderats för säkerhet och kompatibilitet i MR-miljö. Den har inte testats för uppvärmning, migration eller bildartefakter i MR-miljö. Säkerheten för ProCinch-enhet för justerbar slinga i MR-miljö är okänd. Skanning av en patient som har denna enhet kan leda till patientskada.

Bruksanvisning

1. Borrtunnel
   a. Anpassa graftets storlek genom att ta hänsyn till den tjocklek som tillsammans för de justerbara slingorna.
   b. Borra en tunnel eller en hålighet i benet till önskat djup med standardborrar.
   c. Säkerställ att en bent med diametern 4,5 mm används för att borra den del av tunneln som går ut genom barken där knappimplantatet ska placeras.
2. Fästa knappen
   a. För grafter genom de justerbara slingorna.
   b. För den främre suturen och vändsuturen genom tunneln. Om hamstringautograften används (234-102-060), kommer ändarna för justerbar slinga också att föras genom tunneln.
   c. Dra knappen genom tunneln till det fäster ordentligt mot kortikalisen på kanterna.
   d. Använd vändsuturen i kombination med den främre suturen för att säkerställa att knappen är helt vänd.
   e. Dra i suturer för att säkerställa att fixeringen är tillräcklig.
3. Hantering av sutur och ändar
   a. Om konfigurationen för standardåtdragning används (234-102-090), ska ändarna hämtas ut via en arbetsöppning om så önskas.
   b. Dra åt hamstringen med 4,5 mm diameter bruten till å bore den delen av tunneln som går ut genom barken där knappimplantatet ska placeras.
2. Utlösningsögon
   a. Sett inn grafiet i de justerbare lokkene.
   b. Transporter leder- og vendesuturene via tunnelen. Hvis revers strømmestikkverktøy brukes (234-102-060), vil endene på den justerbar et lokken også bli ført gjennom tunnelen.
   c. Trekk knappen opp gjennom tunnelen og rett bak ansiket korteks. Suturen som brukes til å føre knappen gjennom, kan nå brukes.
   d. Bruk vendesuturen sammen med ledesuturen for å sikre at knappen har vendt seg helt.
   e. Trekk ut på grafiet for å sikre at knappefikseringen er god nok.
3. Håndtering av ende og sutur
   a. Hvis standard strammekonfigurasjon benyttes (234-102-090), kan eventuelt endene hentes ut gjennom en arbeidsåpning om ønskelig.
   b. Stram de justerbare løkkeendene noen få millimeter om gangen for å redusere løkkene til ønsket lengde. Ved justering av standard strammekonfigurasjon (234-102-060) er det anbefalt å påføre en mostatt strømming på grafiet for å sikre at knappen ligger i flukt med beinet, for å unngå risiko for inneklemming av bløtvevet mellom beinet og knappen.
   c. Kontroller at indikatorene for lik lokke på endene er på linje med hverandre.
   d. Legg trykk på reparasjonen for å sikre en god knappfeksering og lokkefiksering.
   e. Klipp endene med en kompatibel suturklipper, f.eks. 234-102-100.
   f. Sikre den proksimale delen av grafiet om nødvendig.
   g. Fjern og kast ledesuturen og vendesutturen.

Eforning av implantat

Denne enheten er beregnet for permanent implantering. Hvis det er nødvendig å fjerne den, må vesentlige ned til knappen dissekeres. Hvis løkken fortsatt er intakt, brukes en sutur til å skjære av delen av løkken som går over de to midtre hullene i knappen. Deretter hentes knappen, løkken og grafiet opp med et gripeinstrument.

Oppbevaring

Oppbevares tørt og kjølig, beskyttet mot fuktighet og direkte sollys. Må ikke brukes etter utløpsdatoen.

Polski — Regulowana pętla

Opis produktu

Firma Stryker Endoscopy przedstawia stabilizator z regulowaną pętlą Stryker ProCinch przeznaczony do zastosowań ortopedycznych. Stabilizator z regulowaną pętlą Stryker ProCinch to kortykalny implant fiksujący wykonany ze zawieszenia, składającej się z regulowanej pętli z niewchłanialnego szwu zamocowanego do tytanowego guzika. Wyrób jest dostępny w dwóch konfiguracjach — z naciągiem standardowym i zwrotnym.

Materiał implantu

Tytan, poliester, polietylen o bardzo dużej masie cząsteczkowej

Przeznaczenie/wskazania

Stabilizator z regulowaną pętlą Stryker ProCinch jest przeznaczony do mocowania kości do kości oraz tkanki miękkiej do kości w formie podparcia mocującego lub mostka dystrakcyjnego stałego po dystrakcji stępienia szwów podczas leczenia i rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego (ACL) i tylnego (PCL).

Przeciwwskazania

1. Niedostateczna ilość lub jakość kości, które mogą utrudniać poprawne zamocowanie guzika.
2. Stany patologiczne kości, które mogą utrudniać poprawne zamocowanie guzika.
3. Stany patologiczne mocowanej tkanki miękkiej lub kości, które mogą utrudniać poprawne zamocowanie guzika.
4. Ograniczenia ukrwienia oraz przebyte zakażenia, które mogą upośledzać gojenie.
5. Nadwrażliwość na ciało obce, w szczególności na materiały, z których wykonano implant. W przypadku podejrzenia nadwrażliwości na określony materiał należy przed implantacją przeprowadzić odpowiednie testy, aby wykluczyć nadwrażliwość.
6. Wszelkie czynne zakażenia.
7. Warunki, które ograniczają gojenia mogą ograniczać możliwości lub chęci pacjenta do zmniejszenia aktywności fizycznej bądź postępowania zgodnie ze wskazaniami.
8. Wyrób może być przeznaczony do użycia w przypadku pacjentów ze zbyt małą ilością lub niedojrzałością kości. Lekarz powinien dokładnie ocenić jakość kości i/lub tkanki miękkiej przed przystąpieniem do zabiegów ortopedycznych u pacjentów o niedojrzałym kościotworzu. Zastosowanie wyrobu oraz umiejscowienie oprzyrządowania lub implantów nie może w żaden sposób zakłócać czynności płytki wzrostu.

Środki ostrożności

1. Przepisy federalne w USA zezwalają na sprzedaż niniejszego wyrobu tylko lekarzom lub na ich zamówienie.
2. Przed użyciem należy zapoznać się ze wskazówkami.
3. Zabiegi przedoperacyjne, śródoperacyjne i pooperacyjne, w tym także wiedza o technikach chirurgicznych oraz odpowiedni dobór i umiejscowienie implantu, są istotnymi czynnikami mającymi wpływ na udane zastosowanie tego wyrobu. W celu uzyskania dalszych informacji lub uzgodnienia terminu demonstracji należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem firmy Stryker.

Ostrzeżenia

1. Ten wyrób to wszczepialny stabilizator wewnętrzny przeznaczony do jednorazowego użytku. Produkty niewykorzystane oraz takie, których opakowanie zostało otwarte, należy wyrzucić.
2. Pacjenta należy zaporznać ze szczegółowymi instrukcjami dotyczącymi użycia i ograniczeń tego wyrobu.
3. Należy ścisle przestrzegać przepisanej przez lekarza diety pooperacyjnej, aby uniknąć niekorzystnych dla implantu obciążeń.
4. Należy ograniczyć pierwotny zakres ruchu, aby umożliwić biologiczne połączenie się kości z tkanką miękką i gojenie.
5. Po operacji, do czasu zagojenia, należy chronić mocowanie wyrobem. Wyrób służy do utrzymania tkanki miękkiej w pozycji kości lub kości w pobliżu innej kości przez okres wymagany do biologicznego połączenia. Wyrób nie jest przeznaczony do zapewnienia integralności biomechanicznej na czas nieokreślony.
6. Podejmując decyzję o usunięciu implantu, należy wziąć pod uwagę ryzyko związane z ponownym zabiegiem chirurgicznym. Po usunięciu implantu należy zapewnić odpowiednie postępowanie pooperacyjne.
7. Pod żadnym pozorem nie wolno dopuścić do wyjścia przeszczepu poza sterylne pole operacyjne, szczególnie podczas prowadzenia przeszczepu przez pętle i uwalniania guzika.
8. Przeprowadzenie pomiaru średnicy przeszczepu bez uwzględnienia grubości pętli implantu może doprowadzić do przedłużenia czasu trwania operacji utrudnić regulację pętli lub uniemożliwić jej regulację.
9. Niewyczyszczenie krawędzi kanałów kostnych dotykających przeszczepu może doprowadzić do przedłużenia czasu trwania operacji chirurgicznej lub utrudnić regulację pętli.
10. Brak pomiaru i wskazania całkowitej długości kanału oraz otworu może doprowadzić do przedłużenia czasu trwania operacji chirurgicznej lub wprowadzenia przeszczepu o nieprawidłowej długości.
11. Pociągnięcie szwu odwracającego przed stwierdzeniem wyjścia guzika z kanału może doprowadzić do utkwienia guzika wewnątrz kanału, a w rezultacie przedłużenia czasu trwania operacji.
12. Podczas umieszczania guzika na korze należy zachowywać ostrożność, aby zapobiec kontaktowi z tkanką miękką, która mogłaby następnie utknąć między guzikiem a powierzchnią kory. Bzyrko takiego zdarzenia można zmniejszyć, przeglądając obserwację wprowadzania guzika z użyciem podglądu endoskopowego przez otwór kanału.
13. Mocowanie guzika i pętli należy zawsze sprawdzić poprzez mocne pociągnięcie mocowanej w pobliżu tkanki miękkiej lub kości.
14. Niewyrównanie długości regulowanych pętli skutkuje pętlą o nieoptymalnej długości, co może prowadzić do jego zanieczyszczenia lub nieprawidłowego działania.
15. Implanty firmy Stryker można stosować tylko pod warunkiem, że opakowanie fabryczne oraz etykiety są nieuszkodzone. Przed użyciem należy sprawdzić, czy opakowanie produktu nie wykazuje śladów otwierania, uszkodzenia lub zawilgocenia.
16. Jeśli opakowanie zostało otwarte lub zmienione, należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem firmy Stryker.

Zgodność

1. Końcówki regulowanej pętli stabilizatora należy przycinać za pomocą zgodnego przecinaka do szwów, np. modelu 234-102-100.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa podczas obrazowania metodą rezonansu magnetycznego (MRI)

Stabilizatora z regulowaną pętlą ProCinch nie badano pod kątem jego bezpieczeństwa i kompatybilności podczas obrazowania metodą rezonansu magnetycznego (MR). Nie stalano skopias nagrzewania się, migracji ani powstawania artefaktów na obrazach wykonanych metodą rezonansu magnetycznego (MR). Nie jest znany stopień bezpieczeństwa stabilizatora z regulowaną pętlą ProCinch podczas obrazowania metodą rezonansu magnetycznego (MR). Skanowanie pacjenta z wszczepionym wyrobem może spowodować uszkodzenie ciała pacjenta.

Instrukcja obsługi

1. Wiercenie kanału
   a. Dobrać odpowiedniej rozmiar przeszczepu, biorąc pod uwagę dodatkowy grubość regulowanej pętli.
   b. Wywiercić kanał lub otwór w kości do wymaganej głębokości z zastosowaniem standardowych metod.
   c. Część kanału wykorzystywaną do przyjęcia i służącego do umiejscowienia implantu z guzikiem należy wywiercić z użyciem wiertła o średnicy 4,5 mm.
2. Wprowadzanie guzika
   a. Wprowadzić przeszczep przez regulowane pętle.
   b. Przeprowadzić sznur główny i odwracający przez kanał. W przypadku korzystania z konfiguracji z naciągiem zwrotnym (234-102-060) końcówki regulowanej pętli należy przeprowadzić przez kanał wraz z przeszczepem.
   c. Przeciągnąć guzik przez kanał, tuż poza odpowiednią część kory. Nie stosowano do przeprowadzenia mocnia w tym momencie usunąć.
   d. Za pomocą szwu odwracającego i szwu głównego całkowicie odwrócić guzik.
   e. Pociągnąć przeszczep, aby odpowiednio zamocować guzik.
3. Prowadzenie szwu i końcówki
   a. W przypadku korzystania z konfiguracji z naciągiem standardowym (234-102-090) w razie potrzeby końcówki należy wyjąć z otworu roboczego.
   b. Skrócić pętle do wymaganej długości, stopniowo zwiększając naciąg końcówek regulowanej pętli, kadzdorazowo o kilka milimetrów. Podczas dostosowywania konfiguracji z naciągiem zwrotnym (234-102-060) zaleca się przyłożenie przeciwnego napięcia/naprężenia w celu zrównoważenia guzika z kością i uniknięcia ryzyka ścieśnięcia tkanki miękkiej między kością a guzikiem.
   c. Zgodnie ze wskazówkami producenta przyciąć nadmiar końcówek regulowanej pętli, stosując zalecany przecinak do szwów.
4. Sprawdzenie końcowe
   a. Sprawdzić, czy przeszczep jest prawidłowo zamocowany i czy nie ma luzu.
   b. Sprawdzić, czy regulowana pętla jest prawidłowo zamocowana i czy nie ma luzu.

Usuwanie implantu

Wyrób jest przeznaczony do trwałej implantacji. W razie konieczności usunięcia wyrobu należy rozciąć tkanki do miejsca, w którym znajduje się guzik. Następnie — od pętli jest nienaruszona — za pomocą skalpela odciąć fragment pętli przebiegający przez środkowe otwory w guziku. Wyjąć guzik i pętle oraz przeszczep za pomocą narzędzia do chwytania.

Przechowywanie

Przechowywać w suchym, chłodnym miejscu, z dala od wilgoci i bezpośredniego światła słonecznego. Nie używać po przekroczeniu terminu ważności.

Ελληνικά — Προσαρμόσιμος βρόχος

Περιγραφή προϊόντος

Η Stryker Endoscopy παρουσιάζει τη διάταξη προσαρμόσιμου βρόχου Stryker ProCinch για χρήση σε ορθοπαιδικές εφαρμογές. Η διάταξη προσαρμόσιμου βρόχου Stryker ProCinch είναι ένα εμφυτεύσιμο κατά του κορμβίου εξαρτώμενο σύστημα στερέωσης που αποτελείται από έναν προσαρμόσιμο μη απορροφήσιμο ράμμα συνδεδεμένο με τιτάνιο κουμπί. Η διάταξη παρέχεται σε δύο διαμορφώσεις, τυπικές τάνυσης και ανάστροφης τάνυσης.

Υλικά εμφυτεύματος

Τιτάνιο, πολυεστέρας, πολυαιθυλένιο υπερμεγάλου μοριακού βάρους

Προοριζόμενη χρήση/Ενδείξεις χρήσης

Η διάταξη καθήλωσης προσαρμόσιμου βρόχου Stryker ProCinch προορίζεται για την καθήλωση οστού σε οστό ή μαλακών μορίων σε οστό ως σημεία καθήλωσης, ως γέφυρα συστροφής μετά από διάσταση για την επανατοποθέτηση και ανακατασκευή του πρόσθιου χιαστού συνδέσμου (ΠΧΣ) και οπίσθιου χιαστού συνδέσμου (ΟΧΣ).

Αντενδείξεις

1. Ανεπαρκής ποιότητα ή ποσότητα οστού που θα διακύβευε τη σταθερή καθήλωση του κορμβίου.
2. Παθολογικές καταστάσεις του οστού που θα διακύβευε τη σταθερή καθήλωση του κορμβίου.
3. Παθολογικές καταστάσεις των μαλακών μορίων ή του οστού που πρόκειται να στερεωθούν, οι οποίες θα διακύβευαν τη σταθερή καθήλωση.
4. Περιορισμοί αιμάτωσης και προηγούμενες λοιμώξεις που ενδέχεται να παρεμποδίσουν την επούλωση.
5. Ευαισθησία σε ξένα σώματα για τα υλικά του εμφυτεύματος. Εάν υπάρχει υποψία ευαισθησίας στα υλικά, θα πρέπει πριν από την εμφύτευση να εκτελεστούν οι κατάλληλες δοκιμασίες και να αποκλείεται το ενδεχόμενο ευαισθησίας.
6. Οποιαδήποτε ενεργός λοίμωξη.
7. Καταστάσεις που περιορίζουν την ικανότητα ή την προθυμία του ασθενούς να περιορίσει τις δραστηριότητές του ή να ακολουθήσει τις οδηγίες κατά την περίοδο επούλωσης.
8. Η χρήση αυτής της διάταξης ενδέχεται να μην είναι κατάλληλη για ασθενείς με ανεπαρκή ή ανώριμα οστά. Ο χειρουργός θα πρέπει να προσέχει την ποιότητα του οστού ή/και των μαλακών μορίων προτού πραγματοποιήσει ορθοπαιδική χειρουργική επέμβαση σε ασθενείς που δεν είναι σκελετικά ώριμοι. Η χρήση αυτής της διάταξης και η τοποθέτηση εξαρτημάτων ή εμφυτευμάτων δεν πρέπει να γεφυρώνουν, να διαταράσσουν ή να εμποδίζουν την ανάπτυξη πλάκα.

Προφυλάξεις

1. Η ομοσπονδιακή νομοθεσία (των Η.Π.Α.) επιτρέπει την πώληση της διάταξης αυτής μόνον σε ιατρό ή κατόπιν εντολής ιατρού.
2. Διαβάστε τις οδηγίες πριν από τη χρήση.
3. Οι προεγχειρητικές, διεγχειρητικές και μετεγχειρητικές διαδικασίες, συμπεριλαμβανομένης της γνώσης των χειρουργικών τεχνικών και της ορθής επιλογής και τοποθέτησης του εμφυτεύματος, αποτελούν σημαντικούς παράγοντες για την επιτυχή χρήση αυτής της διάταξης. Για περισσότερες πληροφορίες ή για μια επίδειξη, επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο της Stryker.

Προειδοποιήσεις

1. Η διάταξη αυτή είναι μια εμφυτεύσιμη διάταξη εσωτερικής καθήλωσης που προορίζεται για μία μόνο χρήση. Απορρίψτε τυχόν ανοικτό ή μη χρησιμοποιημένο προϊόν.
2. Πρέπει να δίνονται λεπτομερείς οδηγίες στον ασθενή σχετικά με τη χρήση και τους περιορισμούς της διάταξης αυτής.
3. Το μετεγχειρητικό σχήμα θεραπείας που συνταγογραφείται από τον ιατρό θα πρέπει να ακολουθείται αυστηρά, προκειμένου να αποφευχθούν ανεπιθύμητες καταπονήσεις της εμφύτευσης.
4. Το άμεσο εύρος κίνησης θα πρέπει να περιορίζεται ώστε να είναι δυνατή η βιολογική επούλωση του οστού/μαλακού ιστού.
5. Μετεγχειρητικά, θα πρέπει να ολοκληρωθεί η επούλωση, η κατάλληλη προστασία από αυτήν τη διάταξη θα πρέπει να προστατεύεται. Η διάταξη προορίζεται για τη συγκράτηση μαλακών μορίων σε οστό ή οστού σε οστό για χρονική περίοδο κατάλληλη για τη βιολογική προσρόφηση. Η διάταξη αυτή δεν προορίζεται να παρέχει απεριόριστη εμβιομηχανική ακεραιότητα.
6. Οποιαδήποτε απόφαση για την αφαίρεση του εμφυτεύματος θα πρέπει να γίνεται με χρήση ενός συμβατού κοπτήρα μετάλλων όπως ο 234-102-100.
7. Τραβήξτε το μόσχευμα προς τα κάτω για να διασφαλίσετε την επαφή του καθίσματος του κουμπιού.
8. Χαμηλή μαγνησιακή κράματα

   a. Δεν χρησιμοποιείται η μαγνησιακή τυπικής τάνυσης (234-102-090), τότε οι άκρες θα πρέπει να ανακατθούν από μια λειτουργική τρύπα εισόδου εργασίας.
   b. Τραβήξτε το κορμβίο προς τα πάνω διαμέσου της σήραγγας ακριβώς πριν από την επιφάνεια του οστού. Το ράμμα που χρησιμοποιήθηκε για την προώθηση μπορεί τώρα να αποροφηθεί.
9. Χρησιμοποιήστε το ράμμα στρέψης σε συνδεσμό με το αγωγό ράμμα για να διευκολύνετε την τάξη στρέψης του κομβίου.
10. Τραβήξτε το μόσχευμα προς τα κάτω για να διασφαλίσετε την επαφή

Uyarılar

1. Bu cihaz yalnızca tek kullanımlık implante edilebilir bir dahili fiksasyon bileşenidir. Açık veya kullanılmayan ürünü atın.
2. Bu cihazın kullanımı ve sınırlarının hakkındaki ayrıntılı talimatlar hastaya verilmelidir.
3. Hekim tarafından verilen ameliyat sonrası rejimi, implanta uygulanan olumsuz baskıları önlemek için tam olarak uyulmalıdır.
4. Ani hareket aralığı biyolojik kemik/yumuşak doku iyileşmesini sağlamak için sınırlandırılmalıdır.
5. Postoperatif olarak, iyileşme tamamlanana dek bu cihaz tarafından sağlanan fiksasyon korunmalıdır. Cihaz, uygun bir zaman süresince biyolojik bağlama için, yumuşak dokuyu kemiğe veya yumuşak dokuyu kemiğe yaklaştırmak amacıyla tasarlanmıştır. Bu cihaz süresiz biyomekanik bütünlük sağlama amacı taşımaz.
6. İmplantın çıkarılması yönündeki herhangi bir kararda ikinci bir ameliyatın hasta üzerindeki olası riski göz önünde bulundurulmalıdır. İmplantın çıkarılması yeterli postoperatif yönetim ile devam etmelidir.
7. Özellikle greftin takıl