

Prime serie stretcher



Mobiel. Ergonomisch. Instelbaar.

Onze Prime serie-stretchers zijn ontwikkeld om de lichamelijke belasting voor artsen te verminderen, het comfort van de patiënt te vergroten en de efficiëntie van het ziekenhuis te verbeteren. Met de geavanceerde mobiliteit van Stryker kunnen zwaardere patiënten eenvoudiger worden vervoerd. Bovendien kunnen patiënten dankzij elektrische functionaliteit zelf hun positie aanpassen, zonder tussenkomst van een zorgverlener. Onze Prime serie-stretchers zijn volledig uitgerust en instelbaar, zodat u de ideale oplossing kunt creëren voor uw specifieke eisen.



Geavanceerde mobiliteit van stretchers

Zoom met gemotoriseerde aandrijving
Handmatig duwen is vrijwel overbodig

Big Wheel Minder kracht nodig voor het aanduwen en sturen.



Elektrisch onderstel waardoor manueel pompen niet nodig is, voor snelle toegang tot de patiënt en veiligheid van de zorgverlener. Het ligvlak wordt verhoogd met een druk op het hydraulische pedaal.



LiftAssist-rugleuning gebruikt het gewicht van de patiënt om het hoofdeinde van de stretcher omhoog te brengen; de kantelzitting zorgt ervoor dat de patiënt minder snel voorover valt. Ook beschikbaar als volledig elektrische optie.

Recovery Chair-positie De stretcher kan in een comfortabele zitpositie worden gezet, waardoor patiënten niet onnodig overgebracht hoeven te worden naar ander bed.



Bedieningsknoppen voor de patiënt De patiënt kan zelf een comfortabele positie kiezen met de bedieningspanelen op de wegklapbare zijhekken.

Matras met IsoFlex SE Gel¹ Zorgt voor herverdeling van de druk en comfort en draagt zo bij aan de behandeling en preventie van doorligwonden.

Met hogedrukreiniger wasbaar² met een veilige werkbelasting van 318 kg.

¹Aanbevolen voor implementatie in combinatie met de klinische evaluatie van risicofactoren en beoordelingen van de huid door een medische zorgverlener
²Alleen de modellen 1105 en 1115

Prime serie stretcher



Standaardkenmerken

- Gewichtsbelasting tot 318 kg
- Lage stand van minder dan 54 cm
- Aan het bed gemonteerde zuurstoffleshouder
- Met hogedrukreiniger wasbaar ontwerp (alleen 1105 en 1115)
- Centrale remvergrendeling, aan beide uiteinden bedienbaar
- Tweezijdige hydraulische voetbediening met Uni-lowerpedaal
- Rem- en stuurbediening aan twee uiteinden
- Wegklapbare zijhekken
- 4 ingebouwde IV-houders
- +/- Trendelenburg
- 20 cm Omni Surface-wielen met ingebouwde wielpoppen
- Pneumatische rugleuning/stationair voeteneinde
- Thermogevormde ABS-basis
- Ingebouwde opbergruimte
- Ingebouwd transferboard

Garantie

Twee jaar op onderdelen, arbeidsloon en reiskosten

Elektrische functionaliteit (alleen 30 inch)

- Elektrische bedieningsknoppen voor de patiënt
- Bedieningsknoppen voor de verpleegkundige op het voeteneinde
- Elektrisch onderstel
- 120 V of 240 V beschikbaar

Optionele functies

- Big Wheel voor grotere mobiliteit (1115)
- Zoom-stretcher met gemotoriseerd aandrijfsysteem (1125)
- Therapeutische matrassen:
 - IsoFlex SE-matras
 - ComfortGel SE-matras
 - UltraComfort SE-matras
- Rem-/stuurbediening aan de vier zijden (1105 en 1115)

Specificaties

	ligvlak 66 cm	ligvlak 76 cm
Modelnummer	66 cm (26")	76 cm (30")
Vijfde wiel voor mobiliteit	1105	1105
Big Wheel voor grotere mobiliteit	1115	1115
Zoom gemotoriseerd aandrijfsysteem	1125	1125
Totale lengte		
1105 en 1115	215,9 cm (85")	215,9 cm (85")
1125	218,4 cm (86")	218,4 cm (86")
Totale breedte		
Zijhekken omhoog	86,4 cm (34")	96,5 cm (38")
Zijhekken omlaag	76,8 cm (30,25")	77,5 cm (30,5")
Zijhekken omlaag (1125)	78,7 cm (31")	78,7 cm (31")
Patiëntenligvlak	66 x 191 cm (26" x 75,25")	76 x 191 cm (30" x 75,25")
Gewichtscapaciteit	318 kg (700 lb)	318 kg (700 lb)
Hoogtebereik		
Hoogte	86,4 cm (34")	86,4 cm (34")
Laag (1105 en 1115)	52,7 cm (20,75")	52,7 cm (20,75")
Laag (1125)	58 cm (23")	58 cm (23")
Positionering bed		
Rugsteun	0° - 90°	0° - 90°
Knieverstelling	0° - 40°	0° - 40°
Trend./anti-Trend. (1105 en 1115)	± 17°	± 17°
Trend./anti-Trend. (1125)	± 16°	± 16°
Lengte zijhekken	36 x 147 cm (14" x 57,75")	36 x 147 cm (14" x 57,75")
Diameter wielen	20 cm (8")	20 cm (8")
EMC	IEC 60601-1-2	

- Opklapbare duwbeugels
- Elektrische knieknik
- LiftAssist-rugleuning met kantelzitting
- Hydraulische bediening aan drie zijden (1105 en 1115)
- Bediening van de zijhekken aan twee zijden
- IV-paal
 - Permanent, twee- of driedelig
 - Verwijderbaar
- Serveerblad
- Defibrillatorblad
- Defibrillatorblad/verlengstuk voor voetbord/dossieroppervlak
- Dossierhouder
- IV-houder
- Dienbladhouder/voetbord
- Kussens voor zijhekken
- Staande zuurstoffleshouder
- Onrustbanden
- Inklapbare kabelhouder (1125)

Medical

Dit document is uitsluitend bestemd voor professionals in de gezondheidszorg.

Een professional in de gezondheidszorg moet altijd op zijn of haar eigen professionele klinische oordeel afgaan bij het besluit om een bepaald product te gebruiken bij de behandeling van een bepaalde patiënt. Stryker geeft geen medisch advies en adviseert dat professionals in de gezondheidszorg worden getraind in het gebruik van elk specifiek product voordat zij dit gebruiken.

De verstrekte informatie is bedoeld om het volledige aanbod van Stryker-producten te laten zien. Een medische zorgverlener moet vóór het gebruik van een Stryker-product altijd de bijsluiter, het productetiket en/of de gebruiksaanwijzing raadplegen.

Sommige producten zijn mogelijk niet verkrijgbaar op alle markten omdat de verkrijgbaarheid kan afhangen van de registratie- en/of medische praktijk op de verschillende markten. Neem contact op met uw Stryker-vertegenwoordiger als u vragen heeft over de beschikbaarheid van Stryker-producten in uw regio.

Stryker Corporation of zijn afdelingen of andere gelieerde bedrijven zijn eigenaar van, gebruiken of hebben een aanvraag ingediend voor de volgende handelsmerken of servicemerken: Prime en Stryker. Alle andere handelsmerken zijn handelsmerken van hun respectievelijke eigenaars of houders.

De beschreven producten zijn overeenkomstig de toepasselijke EU-regelgeving en -richtlijnen voorzien van de CE-markering.

Dit materiaal is niet bedoeld voor distributie buiten de EU en EFTA.



PRIME-COM-3NL 20269
SDL 06/2019
2019-20269

stryker.com

Copyright © 2019 stryker.com