



ProCuity

serien af
senge

Sikker.Smart.Skalerbar

ProCuity har avanceret faldforebyggelse, trådløs teknologi og er skalerbar. Med Zoom motoriseret drev og elektriske bremsere er ProCuity ergonomisk designet til håndtering af patienter. ProCuity tilbyder også en proaktiv tilgang til forebyggelse af fald, reducere af skader fra fald og strømlining af plejepersonalets arbejdsgange. Den er også skalerbar – den imødekommer kliniske behov lige fra medicinske/kirurgiske enheder til intensivafdeling, hvilket hjælper hospitalerne med at standardisere deres sengebeholdning og forbedre plejepersonalets effektivitet.



L-modellen

29,2 cm lav højde

4" skærm



LE-modellen

29,2 cm lav højde

Elektriske bremsere

USB-stik



Z-modellen

35,6 cm lav højde

Zoom motoriseret drev

Specifikationer

ProCuity-specifikationer

Modelnummer 3009

Samlet længde

228,6 cm (uden sengeforlænger)

259,1 cm (med sengeforlænger)

Bredde (sengeheste oppe)

106,7 cm

Bredde (sengeheste nede)

106,7 cm

Højdeinterval (til lejetoppen) L- og LE-modeller

Høj: 76,2 cm

Lav: 29,2 cm

Højdeinterval (til lejetoppen) Zoom-udgaver

Høj: 81,3 cm

Lav: 35,6 cm

Lejepositioner

Rygstøtte: 0° til 65° ±5°

Knæstøtte: 0° til 30° ±5°

Trendel./anti-trendel.: +12° til -12° ±5°

Patientoverflade

213,4 cm x 88,9 cm

Patientoverflade med tilbehør til

sengeforlængelse:

243,8 cm x 88,9 cm

Styrehjuldiameter:

15,2 cm

Sikker arbejdsbelastning:

249,5 kg

Maks. patientvægt:

226,8 kg

Standardfunktioner

- Sengevægt*
- 3-zoners adaptiv sengealarm
- iBed Watch
- Ekstra udtag 230 VAC, 50 Hz, 8A
- Batteribackup
- Integreret sengeforlænger
- Grænseflade for plejekald
- Styreboksport
- Manuelle bremses
- Holder til patientens ejendele
- Trådløs funktion
- Bevægelsesafbrydelse
- Integreret krog til kateterposer
- Integrerede kroge til fastspænding
- Automatisk belysning under sengen
- Integreret pumpeholder
- Sengeheste med tre positioner
- Smarte beskeder og sikkerhedsinstrumentbræt

Elektroniske specifikationer

- Godkendelser fra myndigheder: UL godkendt til IEC 60601
- Volt: 100-240 VAC
- Ampere-klassificering: 8A
- Elektrisk strømtab: Ikke mere end 300 µA (mikroampere)
- Frekvens: 50/60 Hz
- Stik i hospitalskvalitet: 120 VAC, 60 Hz, 8 A.

*±1,4 kg af den samlede patientvægt for patienter, der vejer fra 27,2 kg til 45,4 kg

Dette dokument er kun beregnet til brug af sundhedspersonale.

Sundhedspersonalet skal altid anvende deres egen professionelle kliniske vurdering, når det skal besluttes, om et bestemt produkt skal anvendes, når en given patient behandles. Stryker udsteder ikke medicinske råd og anbefaler, at sundhedspersonalet skal undervises i brugen af ethvert specifikt produkt, før dette anvendes.

De viste oplysninger er beregnet til at demonstrere bredden af Strykers produktudvalg. Plejepersonalet skal altid læse indlægssedlen, produktetiketten og/eller brugsanvisningerne, før et produkt fra Stryker tages i brug. Alle produkter findes muligvis ikke på alle markeder, fordi produkttilgængelighed er underlagt lovmæssige bestemmelser og/eller medicinske fremgangsmåder på de enkelte markeder. Kontakt din Stryker-repræsentant, hvis du har spørgsmål vedrørende tilgængeligheden af Stryker-produkter i dit område.

Stryker Corporation eller dennes afdelinger eller tilknyttede selskaber ejer, bruger eller har anmeldt følgende varemærker eller servicemærker: Stryker, iBed, Zoom, Secure Connect, ProCuity. Alle andre varemærker tilhører de respektive ejere eller indehavere. ProCuity: Class Im (2797).

De afbildede produkter er CE-mærkede i henhold til gældende EU-forordninger og direktiver.



OTHMED-OTH-121-27211-DA

OTHMED-OTH-121_27211-DA
RWS 08/2021
2020-27211

Copyright © 2021 Stryker
stryker.com