



ProCuity bed

Veilig.Slim.Schaalbaar

ProCuity beschikt over geavanceerde valpreventie, draadloze technologie en schaalbaarheid. ProCuity is ergonomisch ontworpen voor het hanteren van patiënten met behulp van Zoom Motorized Drive en elektrische remmen. ProCuity biedt ook een proactieve benadering om vallen te voorkomen, letsel door vallen te verminderen en de workflow van zorgverleners te stroomlijnen. ProCuity is ook schaalbaar: het voorziet in klinische behoeften van medische en chirurgische afdelingen tot aan de intensive care, waardoor ziekenhuizen hun bedvloot kunnen standaardiseren en zorgverleners efficiënter kunnen werken.



L-model

29,2 cm lage hoogte

4-inch scherm



LE-model

29,2 cm lage hoogte

Elektrische remmen

USB-aansluiting



Z-model

35,6 cm lage hoogte

Zoom Motorized Drive

Specificaties

Specificaties ProCuity

Modelnummer 3009

Totale lengte

228,6 cm (zonder bedverlengstuk)

259,1 cm (met bedverlengstuk)

Breedte (zijhekken omhoog)

106,7 cm

Breedte (zijhekken omlaag)

106,7 cm

Hoogtebereik (tot bovenkant ligvlak) van L- en LE-modellen

Hoog: 76,2 cm

Laag: 29,2 cm

Hoogtebereik (tot bovenkant ligvlak) van Zoom-versies

Hoog: 81,3 cm

Laag: 35,6 cm

Positionering bed

Rugsteun: 0° tot 65° ±5°

Knieknik: 0° tot 30° ±5°

(Anti-)Trendelenburg: +12° tot -10° ±5°

Patiëntenligvlak

213,4 cm x 88,9 cm

Patiëntenligvlak met bedverlengstuk:

243,8 cm x 88,9 cm

Diameter wielen:

15 cm

Veilige belasting:

249,5 kg

Maximaal patiëntengewicht:

226,8 kg

Standaardkenmerken

- Bedweegschaal*
- Adaptief bedalarm met drie zones
- iBed Watch
- Extra aansluiting 230 VAC, 50 Hz, 8 A
- Reservebatterij
- Geïntegreerd bedverlengstuk
- Interface verpleegkundigenoproep
- Hangbedieningsaansluiting
- Handmatige remmen
- Houder voor de bezittingen van de patiënt
- Draadloze verbindingsopties
- Bewegingsonderbreking
- Geïntegreerde Foley-haak
- Geïntegreerde veiligheidshaken
- Automatische verlichting onder het bed
- Geïntegreerde pomphouder
- Zijhekken met drie posities
- Slimme meldingen en veiligheidsdashboard

Elektronische specificaties

- Europese normering: UL-goedgekeurd conform IEC 60601
- Volt: 100-240 VAC
- Ampère: 8 A
- Lekstroom: niet meer dan 300 µA (microampère)
- Frequentie: 50/60 Hz
- Stekker van ziekenhuiskwaliteit: 120 VAC, 60 Hz, 8 A

*±1,4 kg van het totale patiëntgewicht bij patiënten met een gewicht van 27,2 kg tot 45,4 kg

Dit document is uitsluitend bestemd voor professionals in de gezondheidszorg.

Een medische zorgverlener moet altijd op zijn of haar eigen professionele klinische oordeel afgaan bij het besluit om een bepaald product te gebruiken bij de behandeling van een bepaalde patiënt. Stryker verstrekt geen medische raad en adviseert dat professionals in de gezondheidszorg worden getraind in het gebruik van elk specifiek product voordat zij dit gebruiken.

De verstrekte informatie is bedoeld om de grote verscheidenheid in het productaanbod van Stryker te laten zien. Een medewerker in de gezondheidszorg moet altijd de bijsluiter, het productetiket en/of de gebruiksaanwijzing raadplegen alvorens een product van Stryker te gebruiken.

Sommige producten zijn mogelijk niet in elke markt verkrijgbaar omdat de verkrijgbaarheid kan afhangen van de regelgevende en/of medische praktijk in de verschillende markten. Neem contact op met uw Stryker-vertegenwoordiger als u vragen hebt over de verkrijgbaarheid van Stryker-producten in uw regio.

Stryker Corporation of zijn afdelingen of andere gelieerde bedrijven zijn eigenaar van, gebruiken of hebben een aanvraag ingediend voor de volgende handelsmerken of servicemerken: Stryker, iBed, Zoom, Secure Connect, ProCuity. Alle andere handelsmerken zijn handelsmerken van hun respectieve eigenaars of houders. ProCuity: klasse Im (2797).

De afgebeelde producten hebben een CE-markering conform de toepasselijke Europese voorschriften en richtlijnen.



2797

Stryker Medical
3800 E. Centre Avenue
Portage, MI 49002
U.S.A.

OTHMED-OTH-121-27211-NL

OTHMED-OTH-121_27211-NL
RWS 08/2021
2020-27211

Copyright © 2021 Stryker
stryker.com