## *s*tryker



# Camas ProCuity

## Segura.Inteligente.Adaptável

A ProCuity inclui prevenção avançada contra quedas, tecnologia sem fios e adaptabilidade. Com deslocação motorizada Zoom e travões elétricos, a ProCuity foi ergonomicamente concebida para o manuseamento de doentes. A ProCuity oferece, ainda, uma abordagem proativa para ajudar a prevenir quedas, reduzir lesões causadas por quedas e simplificar o fluxo de trabalho do prestador de cuidados. Também é adaptável – satisfazendo as necessidades clínicas, desde as unidades de medicina e cirurgia até à UCI e ajudando os hospitais a uniformizar todas as camas e a melhorar a eficiência dos prestadores de cuidados.



## **Modelo L**

Altura reduzida de 29.2 cm

Ecrã de 4"





## **Modelo LE**



Altura reduzida de 29,2 cm

Travões elétricos

Entrada USB





## Modelo Z



Altura reduzida de 35,6 cm

Deslocação motorizada Zoom



## **Especificações**

#### Especificações da ProCuity

Número do modelo 3009

Extensão total

228,6 cm (sem extensão da cama)

259,1 cm (com extensão da cama)

Largura (grades laterais levantadas)

106,7 cm (42 pol.)

Largura (grades laterais para baixo)

106,7 cm (42 pol.)

#### Intervalo de altura (até ao topo da estrutura da cama) dos modelos L e LE

Máximo: 76,2 cm (30 pol.)

Mínimo: 29,2 cm (11,5 pol.)

#### Intervalo de altura (até ao topo da estrutura da cama) dos modelos com Zoom

Máximo: 81,3 cm (32 pol.)

Mínimo: 35,6 cm (14 pol.)

#### Posicionamento da estrutura da cama

Apoio para as costas:  $0^{\circ}$  a  $65^{\circ}$   $\pm 5^{\circ}$ 

Inclinação para os joelhos: 0° a 30° ±5°

Posição de Trendelenburg/Antitrendelenburg:

 $+12^{\circ} \text{ a } -12^{\circ} \pm 5^{\circ}$ 

#### Superfície para o doente

213,4 cm x 88,9 cm (84 pol. x 35 pol.)

#### Superfície do doente com acessório para extensão da cama:

243,8 cm x 88,9 cm (96 pol. x 35 pol.)

#### Diâmetro dos rodízios:

15,2 cm (6 pol.)

#### Carga de trabalho segura:

249,5 kg (550 lb)

#### Peso máximo do doente:

226,8 kg (500 lb)

#### Características de série

- Balanca da cama\*
- Alarme da cama adaptável a 3 zonas
- iBed Watch
- Tomadas auxiliares de 230 V CA, 50 Hz,
- Bateria de reserva
- Extensão da cama integrada
- Interface de chamada do enfermeiro
- Painel de controlo
- Travões manuais
- Suporte para objetos pessoais do doente
- Funcionalidade sem fios
- Interrupção do movimento
- Gancho Foley integrado
- Ganchos de imobilização integrados
- Luz automática debaixo da cama
- Suporte de bomba integrado
- Grades laterais com três posições
- Avisos inteligentes e painel de instrumentos de segurança

#### Especificações eletrónicas

- Aprovações de agências: aprovada pela UL em conformidade com a norma IEC 60601
- Volts: 100-240 V CA
- Classificação de amperes: 8 A
- Fuga de corrente: inferior a 300  $\mu$ A (microamperes)
- Frequência: 50/60 Hz
- Ficha de qualidade hospitalar: 120 V CA, 60 Hz, 8 A

#### Este documento destina-se exclusivamente a ser utilizado por profissionais de saúde.

Um profissional de cuidados de saúde deve sempre confiar no seu próprio critério clínico profissional quando decide utilizar um produto específico no tratamento de um doente específico. A Stryker não presta aconselhamento médico e recomenda que os profissionais de cuidados de saúde tenham formação na utilização de qualquer produto específico antes da utilização do mesmo numa cirurgia.

As informações apresentadas destinam-se a demonstrar a diversidade da oferta de produtos da Stryker. O profissional de saúde tem de consultar sempre o folheto informativo, o rótulo do produto e/ou as instruções de utilização antes de utilizar qualquer produto da Stryker.

Os produtos poderão não estar disponíveis em todos os mercados, uma vez que a disponibilidade dos mesmos está sujeita a práticas regulamentares e/ou clínicas em mercados individuais. Caso tenha dúvidas sobre a disponibilidade de produtos da Stryker na sua área, contacte o seu representante Stryker.

A Stryker Corporation ou as respetivas divisões ou outras entidades afiliadas da empresa possuem, utilizam ou solicitaram o registo das seguintes marcas comerciais ou marcas de serviço: Stryker, iBed, Zoom, Secure Connect, ProCuity. Todas as outras marcas comerciais são marcas comerciais dos respetivos proprietários ou detentores. ProCuity: Class Im (2797).

Os produtos descritos contêm a marcação CE de acordo com os regulamentos e diretivas aplicáveis da UE.



3800 E, Centre Avenue

\*OTHMED-OTH-121-27211-PT\* OTHMED-OTH-121 27211-PT RWS 08/2021 2020-27211

Copyright © 2021 Stryker stryker.com

 $<sup>*\</sup>pm1.4$  kg (3 lb) do peso total do doente para doentes que pesem entre 27,2 kg (60 lb) e (45,4 kg) (100 lb)