



ProCuity yatak serisi

Güvenli.Akıllı.Ölçeklenebilir

ProCuity; gelişmiş düşme önleme, kablosuz teknoloji ve ölçeklenebilirlik özelliklerine sahiptir. ProCuity; Zoom Motorlu Hareket sistemi ve elektrikli frenlerle hasta yönetimi için ergonomik olarak tasarlanmıştır. ProCuity aynı zamanda düşmeleri önlemeye yardımcı olmak, düşmeden kaynaklanan yaralanmaları azaltmak ve hasta bakıcı iş akışını kolaylaştırmak için proaktif bir yaklaşım sunar. Ayrıca ölçeklenebilirliği sayesinde Tıbbi/ Cerrahi birimlerinden Yoğun Bakım Ünitesine kadar klinik ihtiyaçları karşılayan, hastanelerin yatak filolarını standart hale getirmelerine ve hasta bakıcıların verimliliği artırmalarına yardımcı olan bir üründür.



L model

29,2 cm düşük
yükseklik

4 inç ekran



LE model

29,2 cm düşük
yükseklik

Elektrikli frenler

USB çıkışı



Z model

35,6 cm düşük
yükseklik

Zoom Motorlu Hareket
sistemi

Teknik Özellikler

ProCuity Teknik Özellikleri

Model numarası 3009

Toplam uzunluk

228,6 cm (yatak uzatıcı olmadan)

259,1 cm (yatak uzatıcı ile)

Genişlik (korkuluklar açıkken)

106,7 cm (42 inç)

Genişlik (korkuluklar kapalıken)

106,7 cm (42 inç)

L ve LE modellerinde yükseklik aralığı (sedyenin üstüne kadar)

Yüksek: 76,2 cm (30 inç)

Düşük: 29,2 cm (11,5 inç)

Zoom modellerinde yükseklik aralığı (sedyenin üstüne kadar)

Yüksek: 81,3 cm (32 inç)

Düşük: 35,6 cm (14 inç)

Sedyeyi konumlandırma

Sırt desteği: 0° ila 65° ±5°

Diz desteği: 0° ila 30° ±5°

Trend./Ters Trend.: +12° ila -10° ±5°

Hasta Yatma Yüzeyi

213,4 cm x 88,9 cm (84 inç x 35 inç)

Yatak uzatıcı aksesuarı ile Hasta Yatma Yüzeyi:

243,8 cm x 88,9 cm (96 inç x 35 inç)

Tekerlek Çapı:

15 cm (6 inç)

Güvenli çalışma yükü:

249,5 kg (550 lb)

Maksimum hasta ağırlığı:

226,8 kg (500 lb)

Standart özellikler

- Yatak tartısı*
- 3 bölge Uyarlanabilir Yatak Alarmı
- iBed Watch
- Yardımcı çıkışlar 230 VAC, 50 Hz, 8 A
- Akü desteği
- Entegre yatak uzatıcı
- Hemşire çağırma arabirimi
- Kumanda bağlantı noktası
- Manuel frenler
- Hasta eşyaları için tutucu
- Kablosuz özelliği
- Hareket kesme
- Entegre idrar torbası kancası
- Entegre sabitleme kancaları
- Otomatik yatak altı ışığı
- Entegre Pompa tutucu
- 3 konumlu korkuluklar
- Akıllı Komutlar ve Güvenlik Kontrol Paneli

Elektronik özellikler

- Kurum onayları: IEC 60601 uyarınca UL onaylı
- Volt: 100-240 VAC
- Amper değeri: 8 A
- Kaçak akım: En fazla 300 µA (mikroamper)
- Frekans: 50/60 Hz
- Hastane sınıfı fiş: 120 VAC, 60 Hz, 8 A

*27,2 kg (60 lb) ila 45,4 kg (100 lb) ağırlığındaki hastalar için toplam hasta ağırlığı ±1,4 kg (3 lb)


Bu belge sadece sağlık uzmanlarının kullanımına yönelik olarak hazırlanmıştır.

Sağlık uzmanları, herhangi bir ürünü bir hastanın tedavisinde kullanmaya karar verirken her zaman kendi profesyonel klinik görüşlerini temel almalıdır. Stryker, tıbbi tavsiyede bulunmaz ve sağlık uzmanlarının herhangi bir ürünü kullanmadan önce ürünün kullanımı konusunda eğitim almalarını önerir.

Burada sunulan bilgiler, Stryker ürün seçeneklerinin çeşitliliğini göstermeyi amaçlar. Sağlık uzmanı herhangi bir Stryker ürünü kullanmadan önce mutlaka ambalajdan çıkan ürün prospektüsünü, ürün etiketini ve/veya kullanım talimatlarını incelemelidir.

Ürünlerin bulunurluğu, her bir piyasadaki yasal ve/veya tıbbi uygulamalara bağlı olduğundan ürünler bütün piyasalarda bulunmayabilir. Stryker ürünlerinin bölgenizde bulunma durumuyla ilgili sorularınız varsa lütfen Stryker temsilcinizle iletişime geçin.

Stryker Corporation veya birimleri ya da şirket bünyesine bağlı diğer kuruluşlar, şu ticari markalar veya hizmet markalarına sahiptir, bunları kullanmaktadır veya bunlar için başvuru yapmıştır: Stryker, iBed, Zoom, Secure Connect, ProCuity. Diğer tüm ticari markalar ilgili hak sahiplerine ait ticari markalardır. ProCuity : Class Im (2797). Tanıtımı yapılan ürünler yürürlükteki AB Yönetmelikleri ve Direktiflerine uygun şekilde CE işareti taşımaktadır.

 Stryker Medical
3800 E. Centre Avenue
Portage, MI 49002
U.S.A.

2797



OTHMED-OTH-121-27211-TR
RWS 08/2021
2020-27211

Copyright © 2021 Stryker
stryker.com