

SV2

Leito Hospitalar



Ajustável para atender às suas necessidades

O próximo padrão de cuidado.

A criação de um leito hospitalar como o novo SV2 necessita de colaboração. Ao trabalharmos juntos com profissionais médicos iguais a você em todo o mundo, entregamos um leito de alta qualidade que você pode ajustar às suas necessidades específicas.

O SV2 é um leito fundamentado em valores e rico em características que incluem controles eletrônicos com posicionamento conveniente de botão de toque único para você e seus pacientes, um indicador de leito baixo, cabeceira móvel, quinta roda opcional, iluminação opcional embaixo do leito e muito mais.



Indicador de leito baixo

Indica de maneira clara aos cuidadores quando o SV2 está em sua posição mais baixa, auxiliando na redução de lesões ao paciente causadas por quedas.



Mobilidade da quinta roda

Melhora a manobrabilidade, auxiliando na redução de lesões na coluna do cuidador.



Saída inteligente

Um botão de toque único traz a superfície do leito à sua altura de saída, auxiliando na redução de quedas dos pacientes.

Grades laterais dobráveis

Simplifica a saída do paciente, enquanto melhora a segurança ao cobrir completamente e minimizar os espaços de apresamento. Permitindo facilidade de uso aos cuidadores ao preencher esses espaços com apenas uma mão.

Reversão dupla

Permite a reversão do apoio para as costas e da trava de joelho para auxiliar tanto na redução de pressão sacral quanto no deslocamento do paciente.

Cabeceira móvel

Altura do leito facilmente ajustável para um posicionamento mais ergonômico para os cuidadores.

Luz embaixo do leito "sempre ativa"

Oferece aos pacientes uma visão melhor durante a noite ao saírem do leito, auxiliando na redução de quedas.

Fazendo a diferença. Reduzindo nosso impacto.

Quando fazemos produtos como nosso leito SV2, procuramos maneiras de usar menos e desperdiçar menos - porque considerar o bem-estar de nosso planeta é tão importante quanto a saúde dos indivíduos que vivem nele.

SV2 Leito Hospitalar



Sede Regional da Stryker
Herikerbergweg 110
1101 CM, Amsterdam
Países Baixos
patientcare.eu.stryker.com

Recursos padrão

- Bateria de reserva
- Motores Linak DC (para operação silenciosa)
- Indicador de leito baixo
- RCP manual em ambos os lados do apoio para as costas
- Elevador elétrico
- Descanso de perna elétrico
- Apoio para as costas elétrico
- Grades laterais ocultáveis e bloqueáveis
- Rodízios de roda única
- Revestimento de maca removível para limpeza
- Cabeceira e pés do leito removíveis
- Controle duplo das grades laterais Linak
- 10 (dez) anos de vida útil
- Pedais-guia, neutros e de freio nos quatro cantos
- Um rodízio antiestático para estrutura do solo
- Amortecedores de colisão
- Suporte para o pé fácil de ajustar para posicionamento do dobramento do joelho e elevação do pé.
- Estrutura de metal com pintura eletrostática
- Indicadores de ângulo para apoio para as costas
- Indicadores de ângulo para Trendelenburg e Anti-Trendelenburg (ângulo do leito)
- Proteção contra respingo de líquidos IPX4
- Norma IEC 60601-1:2012 (edição 3.1)
- Norma IEC 60601-2-52:2009 + A1:2015 (edição 1.1)
- Norma IEC 60601-1-2:2014 (edição 4.0)

Recursos opcionais

- 5ª roda
- Unidade de controle da enfermeira
- Controle remoto do paciente
- Luz embaixo do leito
- Apoio para as costas translúcido para raios-X e porta cassete
- Extensor de leito com bandeja em linho
- Rodízios com rodas duplas

Pacotes

Pacote SV2 plus

Inclui todas as características padrão, mais:

- Controle remoto da Enfermeira
- Rodízios com rodas duplas
- 5ª roda

Pacote SV2 completo

Inclui todos as características padrão, mais:

- Luz embaixo do leito
- Rodízios com rodas duplas
- Apoio para as costas translúcido para raios-X e porta cassete
- Extensor de leito com bandeja em linho
- Controle remoto do paciente
- Controle remoto da enfermeira
- 5ª roda

Especificações

| | |
|--|---------------------------|
| Número do modelo | 7500 |
| Carga de trabalho de segurança | 250 kg |
| Observação: Carga de trabalho de segurança indica a soma dos pesos do paciente, colchão e acessórios | |
| Peso máximo do paciente | 235 kg |
| Peso do produto | 150 kg |
| Tamanho geral do produto | |
| Comprimento | 220 cm (±1 cm) |
| Comprimento com o extensor do leito | 251 cm (±1cm) |
| Largura | 99 cm (±1cm) |
| Altura do produto (sem colchão) | |
| Alta | 75 cm (±1 cm) |
| Baixa | 37 cm (±1 cm) |
| Sob liberação do produto | 15 cm |
| Tamanho do rodízio (único e duplo) | 15 cm |
| Indicador de ângulo do produto | 0° - 15° |
| Indicador de ângulo do apoio para as costas | 0° - 90° |
| Ângulo do apoio para as costas | 0° - 65° |
| Ângulo da trava de joelho | 0° - 30° |
| Trendelenburg/Trendelenburg Reverso | 0° - ±12° |
| Eletrônica | 100 - 240 VCA, 50 - 60 Hz |

Especificações

| | Colchões | | |
|---|---------------|---------------|--------------|
| Número do modelo | 7002-2-012 | 7002-2-014 | 7002-5-012 |
| | espuma básica | espuma básica | espuma visco |
| Modelo com barreira contra chamas (de acordo com as normas EN 597-1, EN 597-2, BS6807, UNI9175) | 7002-2-512 | 7002-2-514 | 7002-5-512 |
| | espuma básica | espuma básica | espuma visco |
| Modelo com barreira contra chamas (de acordo com BS7177) | N/A | N/A | 7002-5-712 |
| | | | espuma visco |
| Comprimento | 200 cm | 200 cm | 200 cm |
| Largura | 86 cm | 86 cm | 86 cm |
| Altura | 12 cm | 14 cm | 12 cm |
| Peso | 7,1 kg | 8,2 kg | 8,6 kg |

Especificações

| | Auxílio para extensor de leito | |
|--|--------------------------------|----------------------|
| Número do modelo | 7002-4-018 | 7002-4-020 |
| | Com colchão de 12 cm | Com colchão de 14 cm |
| Modelo com barreira contra chamas | 7002-4-518 | 7002-4-520 |
| | Com colchão de 12 cm | Com colchão de 14 cm |

Este documento se destina somente para uso por profissionais de saúde. Um profissional de saúde deve sempre confiar em seu julgamento clínico profissional ao decidir se deve utilizar um produto específico no tratamento de um paciente específico. A Stryker não dispensa conselho médico e recomenda que os profissionais de saúde sejam treinados no uso de qualquer produto específico antes de utilizá-lo em cirurgia.

As informações apresentadas têm como objetivo demonstrar a amplitude das ofertas de produtos da Stryker. Um profissional de saúde deve sempre consultar a rotulagem do produto e/ou instruções de uso antes de usar qualquer produto da Stryker.

Os produtos podem não estar disponíveis em todos os mercados devido à disponibilidade do produto estar sujeita às práticas médicas e/ou regulatórias em mercados específicos. Favor contatar seu representante da Stryker se você tiver dúvidas sobre a disponibilidade dos produtos da Stryker em sua região.

A Stryker Corporation ou suas divisões ou outras entidades corporativas coligadas detêm, usam ou registraram as seguintes marcas comerciais ou marcas de serviços: Stryker, Tecnologia de Sensor Ativo, IsoAir, SV2. Todas as outras marcas comerciais são marcas comerciais de seus respectivos proprietários ou detentores.

Os produtos ilustrados tem a marcação CE de acordo com as Diretivas e Regulamentos aplicáveis da UE.



2 0 1 7 - 1 4 2 6 4 EN

2017-14264EN
DFS 05/2017