stryker

40 Liter insufflator

Finding pneumo

ニューモシュア気腹装置



Unparalleled performance
Market leading technology

Pneumo Sure™

最適なオペ環境と信頼性を追求

ガスヒーティング機能

- 内視鏡の曇りを軽減
- 低体温症のリスクを軽減

自動減圧システム

- 腹腔過圧によるリスクを軽減



2種類のユーザーモード設定

- ハイフローモード　40L/min
  排煙・ミスト排出・ガスリーク時にもスピーディーな再気腹を実現し、腹腔圧を一定に保ちます。
- 小児モード
  0.1L/min ステップで流量設定可能（0.1L－2.0L）

New touchscreen interface
Quick & easy navigation



Touchscreen interface

ニューモシュアのタッチスクリーンは、ユーザーのメニュー操作性を向上。またフルカラータッチスクリーンを採用し、よりユーザーフレンドリーなデザインを実現しました。

主な特徴

・タッチパネルによる簡単操作
・フルカラースクリーンでより情報確認が容易に
・目と耳で警告を確認：エラーメッセージ表示・アラーム音
・ガス消費量表示

Superior performance
Across multiple specialties

Exclusive tubeset design

ニューモシュアは新たに 3 種類のディスポーザブルチューブセットを提供します。2 種類はリアルタイム圧力センサー（RTP 機能）を備えています。この RTP 機能は常時腹腔内圧を計測しながら、継続的に腹腔内にCO_2を送ることができます。又、全てのチューブにはフィルターが装着されており、万が一のバックフロー時に装置の汚染を防ぎ、2 次感染のリスクを軽減します。



気腹チューブ

・高流量対応
・フィルター内蔵

気腹チューブ RTP

・リアルタイム圧力センサー対応
・高流量対応
・フィルター内蔵





ガスヒーティング用気腹チューブ RTP

・加温＋リアルタイム圧力センサー対応
・高流量対応
・フィルター内蔵

PureView



内視鏡外科手術で発生するミストや煙を安全に排出するフィルター

製品一覧

カタログ番号	製品名	規格
0620-040-604*	ニューモシュア　気腹装置	F114　40L　シドニー
Z1461-39	ガスヒーティング用　気腹チューブ RTP	ディスポーザブル　10 個入
Z1462-39	気腹チューブ RTP	ディスポーザブル　10 個入
Z1463-39	気腹チューブ	ディスポーザブル　10 個入
Z1465-39	ガスヒーティング用　気腹チューブアダプター	F114　アダプター
SR-Z0452*	W.O.M.　気腹チューブ	
SR-Z0536	W.O.M.　フィルター	
0620-030-100	PureView　除煙フィルター	

仕様

動作条件	温度 10℃－40℃　湿度 30 －75%
電源定格	100V AC50/60Hz 150VA
重量	9Kg
外形寸法	幅 318 ×高さ 148 ×奥行き 475mm

医療機器承認番号	販売名
21600BZY00492000 *	40L 気腹装置

Japan

この印刷物はストライカー社の製品を掲載しています。全てのストライカー社製品は、ご使用の前にその添付文書・製品ラベル・取扱説明書をご参照ください。この印刷物に掲載されております仕様・形状は改良等の理由により、予告なしに変更されることがあります。ストライカー社製品についてご不明な点がありましたら、弊社までお問合せください。

Literature Number: ED1-129
YN/MI 2m 11/17

Copyright © 2017 Stryker
Printed in Japan

製造販売業者
日本ストライカー株式会社
112-0004 東京都文京区後楽2-6-1 飯田橋ファーストタワー
P 03 6894 0000

www.stryker.co.jp

医療従事者向けサイト: Stryker medical professional site
www.stryker.co.jp/mp2/